

CH14x51/P gG 20A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	006711002
Opis	CH14x51/P gG 20A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	20
Typ	CH
Wielkość	CH14
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Wymiary	14x51
Wskaźnik	Wskaźnik wybijkowy
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	80
Straty mocy Pd (W)	2,5
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przewodów
0	

[Strona produktu online](#)


Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	14x51 mm
Charakterystyka	Inne
Prąd znamionowy	20A
Z wybijakiem	1
Zdolność łączeniowa	80kA

Charakterystyka prądu ograniczonego




Charakterystyka

Time current
characteristics I/t, gG
CH14



Rysunek wymiarowy



	a	b _{max.}	c	d _{min.}	r	e	f
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1	3,8	7,5
22 x 58	58,0+0,1	16,2	22,2±0,1	11	±1	3,8	7,5

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current
characteristics
CH14

