

CH14x51/P aM 40A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	006711039
Opis	CH14x51/P aM 40A/500V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	40
Typ	CH
Wielkość	CH14
Charakterystyka	aM
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Wymiary	14x51
Wskaźnik	Wskaźnik wybijakowy
Zwarciova zdolność wyłączania AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	2,6
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przełączników, styczników i silników w przypadku zwarcia
0	

[Strona produktu online](#) 


Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC002704
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna
Rozmiar	14x51 mm
Prąd znamionowy	40A
Z wybijakiem	1
Zdolność łączeniowa	120kA

Charakterystyka prądu ograniczonego





Rysunek wymiarowy



	a	b _{max.}	c	d _{min.}	r	e	f
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1	3,8	7,5
22 x 58	58,0+0,1	16,2	22,2±0,1	11	±1	3,8	7,5

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current
characteristics
CH14

