

Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 100 A, AC 500 V, 120 kA, 22 x 58 mm, gL/gG, IEC

Typ
Catalog No. CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 100A GG 500V AC
C22G100

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	100
Napięcie nominalne			AC 500 V
Wielkość			22 x 58 mm
Klasa użytkowa			gL/gG
Zdolność wyłączania		kA	120
Zastosowanie			do zastosowań przemysłowych do ogólnego użytkowania
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			cyldryczny
Standardy/regulacje			IEC 60269-2

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Bezpiecznik czuły (ecl@ss10.0.1-27-14-20-01 [AFZ796015])			
Model			Bezpiecznik ceramiczny
Rozmiar			22x58 mm
Rodzaj napięcia			AC
Prąd znamionowy			100
Napięcie znamionowe			500
Charakterystyka			gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rated operating frequency			45 - 62
Type of fuse status indicator			Inne
Charakterystyka wyzwalania			Inne
Breaking capacity			120
Power loss at rated current			9