

4XN160 2-4



Specyfikacje

Numer katalogowy	001101401
Opis	4XN160 2-4
Nazwa klasy	Obudowa natynkowa
Wysokość (mm)	650
Szerokość (mm)	550
Głębokość (mm)	160
Stopień ochrony IP	IP41
Kolor	RAL 7035
Zastosowanie	Obudowy wewnętrzne
Odporność mechaniczna	IK10
Klasa ochronności	I
0	

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Certyfikat](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000058
Nazwa klasy	Szafa/obudowa pusta
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Rodzaj drzwi	Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi	
Z zamkiem	1
Prąd znamionowy (In)	250A
Wysokość	650mm
Szerokość	550mm
Głębokość	160mm
Głębokość wbudowania	160mm
Kolor	Szary
Numer RAL	7035
Liczba modułów	96
Liczba rzędów	4
Akcesoria do złączy przemysłowych	24
Liczba otworów pod flansze	4
Materiał obudowy	Stal
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Z płytą montażową	
Akcesoria elektryczne do klimakonwektorów wentylatorowych	
Stopień ochrony (IP)	IP41
Klasa ochronności	I
Odporność uderowa	IK10