

4XN160 3-5



Specyfikacje

Numer katalogowy	001101407
Opis	4XN160 3-5
Nazwa klasy	Obudowa natynkowa
Wysokość (mm)	800
Szerokość (mm)	800
Głębokość (mm)	160
Stopień ochrony IP	IP41
Kolor	RAL 7035
Zastosowanie	Obudowy wewnętrzne
Odporność mechaniczna	IK10
Klasa ochronności	I
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Instrukcja obsługi

Deklaracja CE

Certyfikat

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000058
Nazwa klasy	Szafa/obudowa pusta
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Rodzaj drzwi	Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi	
Z zamkiem	1
Prąd znamionowy (In)	250A
Wysokość	800mm
Szerokość	800mm
Głębokość	160mm
Głębokość wbudowania	160mm
Kolor	Szary
Numer RAL	7035
Liczba modułów	180
Liczba rzędów	5
Akcesoria do złączy przemysłowych	36
Liczba otworów pod flansze	6
Materiał obudowy	Stal
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Z płytą montażową	
Akcesoria elektryczne do klimakonwektorów wentylatorowych	
Stopień ochrony (IP)	IP41
Klasa ochronności	I
Odporność uderowa	IK10