



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 50 A, AC 400 V, 50 kA, D02, gR, IEC, ultra szybkie



Typ
Catalog No. FUSE-D02 50A GR 400VAC E18
50NZ02R

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	50
Napięcie nominalne			AC 400 V
Wielkość			D02
Klasa użytkowa			gR
Zdolność wyłączenia		kA	50
Biegun		Liczba	0
Zastosowanie			E18 do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Charakterystyka wyzwiania	Klasa		ultra szybkie
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			butelka
Standardy/regulacje			IEC 60269-3 VDE 0636

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system fuse link (EC001642)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Systemy bezpieczników topikowych / Neozed fuse link (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])			
Rozmiar			D02
Prąd znamionowy			50
Napięcie znamionowe			400
Kod koloru			Biały
Charakterystyka			gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń)