



0471 21



0471 21 wyposażona w klamkę, nr ref. 0347 72



0471 21 wyposażona w szyny, profile, ścianę tylną demontowalną



Informacje techniczne **str. 489**

Stopień ochrony IP55 zgodnie z normą IEC/EN 60529. IK10 zgodnie z normą IEC/EN 62262 (EN 50102). Dopuszczenie: Nema 12. Pokrycie poliestrowe teksturowane (80 µm). Doskonała odporność na korozję i czynniki chemiczne. Drzwi odwracalne. Zamknięcie automatyczne 4-punktowe przez wkładkę dwuprętową. Dla szaf dwudrzwiowych zamknięcie wkładką dwuprętową bez słupka centralnego (lewe drzwi blokowane centralną klamką wewnętrzną w 2 punktach). Przepusty kablowe należy zamawiać osobno. Ścianka tylna demontowalna. Uchwyty i wsporniki transportowe należy zamawiać osobno.

Pak.	Nr ref.	Szafy RAL 7035			
Głębokość 400 mm					
		Wymiary (mm)		Ciężar (kg)	Ilość drzwi
		Wys.	Szer.		
1	0471 20	1600	600	60	1
1	0471 21	1600	800	69	1
1	0471 22 ¹	1600	1000 ⁽¹⁾	82	1
1	0471 23	1600	1000	82	2
1	0471 24	1600	1200	101	2
1	0471 25	1800	600	65	1
1	0471 26	1800	800	77	1
1	0471 27 ¹	1800	1000 ⁽¹⁾	88	1
1	0471 28	1800	1000	88	2
1	0471 29	1800	1200	113	2
1	0471 30	1800	1600	140	2
1	0471 31	2000	600	76	1
1	0471 32	2000	800	83	1
1	0471 33 ¹	2000	1000 ⁽¹⁾	96	1
1	0471 34	2000	1000	96	2
1	0471 35	2000	1200	129	2
1	0471 36	2000	1600	150	2
Głębokość 500 mm					
		Wymiary (mm)		Ciężar (kg)	Ilość drzwi
		Wys.	Szer.		
1	0471 40	1800	600	71	1
1	0471 41	1800	800	83	1
1	0471 42	1800	1000	98	2
1	0471 43	1800	1200	120	2
1	0471 44	1800	1600	148	2

Pak.	Nr ref.	Szafy RAL 7035 (cd.)			
Głębokość 500 mm					
		Wymiary (mm)		Ciężar (kg)	Ilość drzwi
		Wys.	Szer.		
1	0471 45	2000	800	91	1
1	0471 46	2000	1000	104	2
1	0471 47	2000	1200	139	2
1	0471 48	2000	1600	164	2
Głębokość 600 mm					
		Wymiary (mm)		Ciężar (kg)	Ilość drzwi
		Wys.	Szer.		
1	0471 70	1800	800	90	1
1	0471 71	2000	800	97	1
1	0471 72	2000	1200	145	2

⁽¹⁾ Dostarczane z rolką do centrowania drzwi.