



0472 00 z cokołem 0476 56 i panelami bocznymi pełnymi 0476 76



Szafa o szer. 1000 mm, jednodrzwiowa



Szafa o szer. 1000 mm, dwudrzwiowa, ścianki boczne 0472 62



Klamka 0347 72 (str. 500)



Informacje techniczne **str. 490**

Stopień ochrony IP55 zgodnie z normą IEC/EN 60529, LCIE nr 74367–562119. IK10 zgodnie z normą IEC/EN 62262 (EN 50102). Dopuszczenie: Nema 12.

Pokrycie poliestrowe teksturowane (80 µm). Doskonała odporność na korozję i czynniki chemiczne. Drzwi odwracalne. Zamknięcie automatyczne 4-punktowe przez wkładkę dwupętową. Dla szaf dwudrzwiowych zamknięcie wkładką dwupętową bez słupka centralnego (lewe drzwi blokowane centralną klamką wewnętrzną w 2 punktach). Przepusty kablowe należy zamawiać osobno.

Ścianka tylna demontowalna. Uchwyty i wsporniki transportowe należy zamawiać osobno.

Pak.	Nr ref.	Szafy RAL 7035			
Głębokość 400 mm					
		Wymiary (mm)		Cieężar	Ilość
		Wys.	Szer.	(kg)	drzwi
1	0472 00	1200	600	59	1
1	0472 01	1200	800	69	1
1	0472 02	1800	400	56	1
1	0472 03	1800	600	71	1
1	0472 04	1800	800	84	1
1	0472 05 ⁽¹⁾	1800	1000 ⁽¹⁾	97	1
1	0472 06	1800	1000	101	2
1	0472 07	1800	1200	124	2
1	0472 08	2000	400	66	1
1	0472 09	2000	600	89	1
1	0472 10	2000	800	88	1
1	0472 11 ⁽¹⁾	2000	1000 ⁽¹⁾	103,7	1
1	0472 12	2000	1000	108,5	2
1	0472 13	2000	1200	135,2	2
Głębokość 500 mm					
		Wymiary (mm)		Cieężar	Ilość
		Wys.	Szer.	(kg)	drzwi
1	0472 20	1600	600	70,4	1
1	0472 21	1600	800	81	1
1	0472 22	1600	1200	124,5	2
1	0472 23	1800	400	55	1
1	0472 24	1800	600	74,3	1
1	0472 25	1800	800	86	1
1	0472 26 ⁽¹⁾	1800	1000 ⁽¹⁾	99,3	1
1	0472 27	1800	1200	131,4	2
1	0472 28	2000	400	57,5	1
1	0472 29	2000	600	79,2	1
1	0472 30	2000	800	92,7	1
1	0472 31 ⁽¹⁾	2000	1000 ⁽¹⁾	106	1
1	0472 32	2000	1000	110,7	2
1	0472 33	2000	1200	138	2
1	0472 34	2000	1600	147	2

Pak.	Nr ref.	Szafy RAL 7035 (cd.)			
Głębokość 600 mm					
		Wymiary (mm)		Ciężar (kg)	Ilość drzwi
		Wys.	Szer.		
1	0472 40	1200	600	67,6	1
1	0472 41	1200	800	78,4	1
1	0472 42	1400	600	71,5	1
1	0472 43	1400	800	83,3	1
1	0472 44	1600	600	75,4	1
1	0472 45	1600	800	88,2	1
1	0472 47	1800	600	79,3	1
1	0472 48	1800	800	93,1	1
1	0472 49 ⁽¹⁾	1800	1000 ⁽¹⁾	106,4	1
1	0472 50	1800	1200	137,4	2
1	0472 51	2000	400	60,1	1
1	0472 52	2000	600	83,19	1
1	0472 53	2000	800	98	1
1	0472 54 ⁽¹⁾	2000	1000 ⁽¹⁾	112,3	1
1	0472 55	2000	1000	117	2
1	0472 56	2000	1200	144,3	2
1	0472 57	2000	1600	150,5	2
Głębokość 800 mm					
		Wymiary (mm)		Ciężar (kg)	Ilość drzwi
		Wys.	Szer.		
1	0472 80	2000	400	63,2	1
1	0472 81	2000	600	86,7	1
1	0472 82	2000	800	102,2	1
1	0472 83 ⁽¹⁾	2000	1000 ⁽¹⁾	116,8	1

⁽¹⁾ Dostarczane z rolką do centrowania drzwi.