



Szafa z przegrodą separacyjną
nr. ref. 0480 43



0480 43



0347 45



0347 50



0364 40



0477 13



Informacje techniczne **str. 501**

Pak.	Nr ref.	Przegrody separacyjne i izolacyjne
		Montowane prostopadle między 2 szafami do składania na całej wysokości, z wyjątkiem szaf z płytami pełnymi na całą szerokość. Dostarczane z zestawem do mocowania i uszczelką. Stal galwanizowana.
		Wysokość 1800 mm
		Dla szaf o głębokości (mm)
1	0480 35	400
1	0480 36	500
		Wysokość 2000 mm
		Dla szaf o głębokości (mm)
1	0480 40	400
1	0480 41	500
1	0480 42	600
1	0480 43	800

Pak.	Nr ref.	Akcesoria montażowe
		Do płyt pełnych, pełnych na całą szerokość, płyt pośrednich i poprzeczek perforowanych
100	0347 46	Używać wkrętaka PZ nr 3
100	0347 47	Śruba samogwintująca CBL Z 5,5 x 16
500	0366 44	Śruba nawiercająca – samogwintująca CBL Z 5,5 x 19
		Do płyt Lina 12,5
100	0347 45	Nit plastyczny wzmacniany Ø 6 mm do otworu Ø 6,5 mm
100	0347 45	Śruba z łbem H. 4,8 mm x 16 nawiercająca – samogwintująca o średnicy Ø 3,3 mm
200	0347 50	Śruba z łbem i kapturkiem izolacyjnym nr ref. 0347 45 wewnątrz korytka
		Do płyt perforowanych Lina 25
		Klipsy-nakrętki dostarczane bez śrub.
100	0364 40	Do śrub M4
100	0364 41	Do śrub M5
100	0364 42	Do śrub M6
		Do konstrukcji szafy i wsporników wielofunkcyjnych
		Klipsy-nakrętki dostarczane bez śrub.
		Z klinami zapewniającymi ciągłość przewodu ochronnego.
50	0477 12	Do śrub M6
50	0477 13	Do śrub M8



0480 15 Wspornik poziomy



Wsporniki wielofunkcyjne
nr. ref. 0480 24 i 2 x 0480 25



Przykład konstrukcji wsporczej złożonej z profili montażowych 0475 52 i szyn 0477 29

Pak.	Nr ref.	Konstrukcje wsporcze
		Profile montażowe
		Do szyn symetrycznych Lina 25  , lub płyt częściowych. Zestaw 2 słupków galwanizowanych. Dla szaf o wys. (mm)
1	0475 50	1200
1	0475 52	1600
1	0475 53	1800
1	0475 54	2000
		Szyny symetryczne Lina 25 do konstrukcji wsporczych
		Galwanizowane. Dla szaf o szer. (mm)
5	0477 24	400
5	0477 26	600
5	0477 28	800
5	0477 30	1000
5	0477 32	1200
5	0477 36	1600

Pak.	Nr ref.	Wsporniki poprzeczne perforowane
		Zestaw składający się z 2 elementów. Do budowy konstrukcji wsporczych częściowych w szafach do składania. Wstępne zawieszenie przed ostatecznym przykręceniem śrubami. Stal galwanizowana.
		Poziome
		Dla szaf o szer. lub głęb. (mm)
1	0480 14	400
1	0480 15	500
1	0480 16	600
1	0480 17	800
1	0480 18	1000
		Wielofunkcyjne
		Perforacja na klipsy-nakrętki co 25 mm. Dla szaf o szer. lub głęb. (mm)
1	0480 24	400
1	0480 25	500
1	0480 26	600
1	0480 27	800
1	0480 28	1000
1	0480 29	1200
1	0480 31	1600
1	0480 32	1800
1	0480 33	2000