

Przełącznik czasowy, samoczynny wyłącznik schodowy, przełącznik impulsowy (6 funkc.)

Typ
Catalog No.

TLK
101066

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P _{vs}	W	1
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	55

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Relays (EG000019) / Timer relay (EC001439)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Przełącznik przełączający / Przełącznik czasowy (poza klasyfikacją) (ecI@ss10.0.1-27-37-16-05 [AKF092013])			
Rodzaj połączenia elektrycznego			Połączenie śrubowe
Function delay-on energization			Nie
Function delay on de-energization			Tak
Function floating contact on energization			Nie
Function floating contact on de-energization			Nie
Function star-delta			Nie
Function pulse shaping			Nie
Function flashing, starting with pause, fixed time			Nie
Function flashing, starting with pulse, fixed time			Nie
Clock function, starting with pause, variable			Nie
Clock function, starting with pulse, variable			Nie
With plug-in socket			Nie
Możliwość sterowania zdalnego			Nie
Suitable as remote control			Nie
Pluggable on auxiliary contact block			Nie
Rated control supply voltage U _s at AC 50HZ			230 - 230
Rated control supply voltage U _s at AC 60HZ			230 - 230
Rated control supply voltage U _s at DC			0 - 0
Voltage type for actuating			AC
Prąd znamionowy			16
Time range			30 - 720
Number of outputs, undelayed, normally closed contact			0
Number of outputs, undelayed, normally open contact			0
Number of outputs, undelayed, change-over contact			0
Number of outputs, delayed, normally closed contact			0
Number of outputs, delayed, normally open contact			1
Number of outputs, delayed, change-over contact			0
Outputs, reversible delayed/undelayed			Nie
Z wyjściem półprzewodnikowym			Nie
Do montażu na szynie TH			Tak
Suitable for front mounting			Tak
Szerokość			17.5
Wysokość			87
Głębokość			65