

Axolute

gniazda wtykowe standard polski i schuko, gólarckowe i USB



HD4141



HD4142AN



HC4142AF



HC4141




HS4141



HS4142AN



H4142R



HD4177



H4285CW2



HD4285C2



HD4285C1



HC4285C1



HS4285C1

Pak.	Nr ref.	Standard polski
	2 moduły	
10	HD4142	Gniazdo 2P+Z 10/16 A 250 V~ zaciski śrubowe – 2 moduły
10	HC4142	○ biały
10	HS4142	● aluminium
		● antracyt
10	HD4142AN	Gniazdo 2P+Z 10/16 A 250 V~ zaciski automatyczne – 2 moduły
10	HC4142AN	○ biały
10	HS4142AN	● aluminium
		● antracyt
10	HD4142AF	Gniazdo 2P+Z 10/16 A 250 V~ zaciski automatyczne – 2 moduły
10	HC4142AF	○ biały
10	HS4142AF	● aluminium
		● antracyt
5	H4142R	Gniazdo czerwone 2P+Z 10/16 A 250 V~, zaciski automatyczne – 2 moduły
		Standard Schuko
		Gniazdo schuko 2P+Z 10/16 A 250 V~ zaciski śrubowe – 2 moduły
10	HD4141	○ biały
10	HC4141	● aluminium
10	HS4141	● antracyt
		Gniazdo golarki
		Gniazdo golarki z transformatorem izolacyjnym – napięcie wejściowe 230 V~ 50/60 Hz – napięcie wyjściowe 115/230 V~ 20 VA – 3 moduły
1	HD4177	○ biały
1	HC4177	● aluminium
1	HS4177	● antracyt

Pak.	Nr ref.	Ładowarka USB Typ A
1 1 1	HD4285C1 HC4285C1 HS4285C1	 Gniazdo USB 5 V_~ do ładowania urządzeń elektronicznych do 1100 mA jak telefony komórkowe, smartfony, tablety i podobne – zasilanie 230 V~ 50/60 Hz – 1 moduł ○ biały ● aluminium ● antracyt
1 1 1	HD4285C2 HC4285C2 HS4285C2	 Gniazdo USB 5 V_~ do szybkiego ładowania pojedynczego urządzenia elektronicznego (telefon komórkowy, smartfon, tablet lub podobne) do 2400 mA lub jednoczesnego ładowania dwóch urządzeń do 1200 mA – zasilanie 230 V~ 50/60 Hz – 2 moduły ○ biały ● aluminium ● antracyt
1	H4285CW2	Ładowarka indukcyjna + USB typ A  Przeznaczona do indukcyjnego ładowania smartfonów o grubości do maks. 14,5 mm. Zgodna ze standardem WPC Qi. Podstawa antypoślizgowa nachylona pod kątem 10°. Wyposażona w 1 gniazdo zasilające USB. Pozwala na ładowanie urządzeń mobilnych w następujących konfiguracjach: – indukcyjne: 1000 mA – USB: 2400 mA – indukcyjne: 500 mA + USB: 1200 mA Wymiary: 136,5 x 70 x 56,5 mm
1 1 1	HD4287C2 HC4287C2 HS4287C2	Ładowarka USB typ A+C™ Gniazdo USB 5 V_~ do szybkiego ładowania jednego lub dwóch urządzeń do 3000 mA łącznie; posiada 1 wyjście USB typu A i 1 wyjście USB typu C™ – zasilanie 230 V~ 50/60 Hz – 2 moduły ○ biały ● aluminium ● antracyt 
1 1 1	HD4286C2 HC4286C2 HS4286C2	Ładowarka USB typ C+C™ Gniazdo USB 5 V_~ do szybkiego ładowania jednego lub dwóch urządzeń do 3000 mA łącznie; posiada 2 wyjścia USB typu C™ – zasilanie 230 V~ 50/60 Hz – 2 moduły ○ biały ● aluminium ● antracyt 
1 1 1	HD4286C1 HC4286C1 HS4286C1	Ładowarka USB typ C™ Gniazdo USB 5 V_~ do szybkiego ładowania do 1500 mA; posiada 1 wyjście USB typu C™ – zasilanie 230 V~ 50/60 Hz – 1 moduł ○ biały ● aluminium ● antracyt 