

Izolatory szyn zbiorczych, 3b, do szyn płaskich

Typ
Catalog No. BBS-3/FL-NA
107067

Program dostaw

Asortyment			System 60-mm
Funkcja podstawowa			System szyn płaskich
Grupa asortymentowa			Izolatory szyn zbiorczych Izolator szyn zbiorczych UL
Tworzywo			Bez silikonu, bez chloru nie zawiera chloru
nie zawiera chloru			tak
Samogaśnienie			zgodnie z UL 94
Kolor			RAL 7035
Odporność na wyladowania pełne			CTI 200
Odporność temperaturowa			do 120°C
Opis			z suwakiem zatrzaskowym do dostosowywania do odpowiedniego rozmiaru szyny z leżącymi wewnątrz otworami do przykręcania
Bieguny			3
Znamionowy prąd pracy	I _e	A	630
Stosowane do			12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	35

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Energy distribution systems (EG000015) / Busbar support (EC001166)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Materiały elektroizolacyjne i połączeniowe / Energy distribution system / Busbar support (ecl@ss10.0.1-27-40-06-07 [AC0377011])			
Liczba biegunów			3
Max. rated current			630
Busbar distance			60