

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Blok styków pomocniczych opóźniających 0,1-30s TeSys 1NO 1NC zaciski skrzynkowe

LADR2

### Parametry podstawowe

|                                                                        |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                                         | TeSys<br>TeSys Deca                                                                                     |
| Nazwa produktu                                                         | TeSys Deca                                                                                              |
| Typ produktu lub komponentu                                            | Dodatkowy blok styków z opóźnieniem                                                                     |
| Zgodność gamy                                                          | TeSys D CAD<br>TeSys D LC1D<br>TeSys F LC1F<br>TeSys F CR1F<br>TeSys Deca CAD<br>TeSys Deca LC1D        |
| Miejsce montażu                                                        | Przednie                                                                                                |
| Kombinacja styków                                                      | 1 NO + 1 NZ                                                                                             |
| Contacts operation                                                     | Time delay                                                                                              |
| Typ regulatora czasowego                                               | Opóźnienie wyłączenia                                                                                   |
| Time delay range                                                       | 1...30 s                                                                                                |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                                    | 690 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz                                                                  |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]                                        | 6 A w 120 V AC-15<br>1,04 A w 690 V AC-15<br>0,55 A w 125 V DC-13<br>0,1 A w 600 V DC-13                |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                                      | 690 V zgodnie z IEC 60947-5-1<br>600 V zgodnie z UL 60947-5-1<br>600 V zgodnie z CSA C22.2 No 60947-5-1 |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 10 A w <60 °C                                                                                           |
| Normy                                                                  | CSA C22.2 No 60947-5-1<br>GB/T 14048.5<br>EN/IEC 60947-5-1                                              |
| Certyfikaty produktu                                                   | IECEE CB Scheme<br>UL<br>CSA<br>CCC<br>EAC<br>UKCA                                                      |

### Parametry uzupełniające

|                                               |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irms znamionowy prąd załączany                | 140 A w <= 690 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 60947-5-1<br>250 A w <= 690 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-5-1 |
| Dopuszczalne krótkotrwałe wartości znamionowe | 100 A w <60 °C 1 s<br>120 A w <60 °C 500 ms                                                                               |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | 140 A w <60 °C 100 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rodzaj zabezpieczenia           | Bezpiecznik gG 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trwałość mechaniczna            | 5 Mcykli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Minimalny prąd łączeniowy       | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Minimalne napięcie wyłączeniowe | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Czas bez sygnalizacji           | 1,5 ms podczas wyłączenia brak pokrywania się między zestykami NC i NO<br>1,5 ms podczas załączenia brak pokrywania się między zestykami NC i NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rezystancja izolacji            | > 10 MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Przylączya - zaciski            | Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową<br>Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową<br>Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej<br>Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1...2,5 mm²sztywny<br>Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1...2,5 mm²sztywny<br>Zaciski śrubowe |
| Moment dokręcania               | 1,7 N.m - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm<br>1,7 N.m - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2<br>1,7 N.m - przy pomocy śrubokręta Pozi Driv nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wysokość                        | 48 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szerokość                       | 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Głębokość                       | 61 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kolor                           | Ciemnoszary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Środowisko pracy

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Charakterystyka środowiskowa                  | Środowisko normalne      |
| Stopień ochrony IP                            | IP20 zgodnie z IEC 60529 |
| Działanie ochronne                            | TH zgodnie z IEC 60068   |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -60...80 °C              |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia    | -40...70 °C              |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 3000 m                   |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 5,200 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 6,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 5,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 74,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 5,200 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 13,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 24,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 756,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 140       |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Wysokość opakowania 3  | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 30,000 cm |
| Długość opakowania 3   | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3      | 11,121 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                                                                       |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki