



MyHOME SCS


akcesoria wspólne – serwery, zasilacze i złącza



E46ADCN



E47ADCN
E47/12



MYHOME
SERVER1



3559



E49



0488 72

Pak.	Nr ref.	Serwery
	MYHOME SERVER1	MyHomeServer1 to urządzenie zaprojektowane do współpracy z systemem MyHOME za pośrednictwem darmowej aplikacji na smartfony i tablety (MyHOME_Up dla systemów Android i IOS). W szczególności dzięki zastosowaniu urządzenia możliwe jest: • Konfigurowanie kompatybilnych elementów systemu z poziomu aplikacji MyHOME_Up • Obsługiwanie z poziomu aplikacji MyHOME_Up funkcji systemu oraz sterowanie niektórymi urządzeniami innych firm. • Tworzenie i dostosowywanie scenariuszy z poziomu aplikacji, zarówno przez użytkownika jak i instalatora. Szczegółowe informacje na temat zakresu elementów i funkcji, jakie mogą być konfigurowane i obsługiwane, poprzez wykorzystanie MyHomeServer1 w połączeniu z aplikacją MyHOME_UP zawarte są w dokumentacji technicznej. Szerokość: 6 modułów.

Pak.	Nr ref.	Zasilacze
1	E46ADCN*	Zasilacz modułowy: wejście 230 V~, wyjście 27 V= SELV, prąd maksymalny 1,2 A do montażu w rozdzielnicach podtynkowych lub natynkowych. 8 modułów na szynie TH35
1	E47ADCN*	Zasilacz modułowy: wejście 230 V~, wyjście 27 V= SELV, dostosowany do współpracy z akumulatorem 12 V 7/12/24 Ah. Do montażu w obudowie natynkowej 8-modułowej nr ref. F115/8 A. 8 modułów na szynie TH35
1	E47/12	Zasilacz modułowy: wejście 230 V~, wyjście 27 V= SELV, dostosowany do współpracy z akumulatorem 12 V 6,5–25 Ah do zasilania urządzeń na napięcie 12 V (bariery IR itp.). Do montażu w obudowie natynkowej 8-modułowej nr ref. F115/8 A. 8 modułów na szynie TH35
6	E49	Zasilacz kompaktowy do systemu regulacji temperatury, zarządzania energią, automatyki i alarmu antywłamaniowego; wejście 230 V~, wyjście 27 V=, prąd maksymalny 600 mA – 2 moduły na szynie TH35
1	346020	Dodatkowy zasilacz kompaktowy. Do lokalnego zasilania paneli zewnętrznych i wideodomofonów. Wejście 230 V~, 50–60 Hz. Prąd maksymalny 600 mA. Zabezpieczony wbudowanym bezpiecznikiem topikowym (niewymienny). Urządzenie SELV, podwójna izolacja. 2 moduły na szynie TH35
1	346030	Zasilacz kompaktowy do małych systemów wideodomofonowych i dźwiękowych. Prąd maksymalny 600 mA. Urządzenie SELV, podwójna izolacja. 2 moduły na szynie TH35

Pak.	Nr ref.	Zasilacze (cd.)
1	346050	Zasilacz kompaktowy systemu 2-przewodowego do realizacji instalacji wideodomofonowych, domofonowych lub mieszanych. Adapter video jest wbudowany w urządzenie (nie stosować dodatkowo 346830). Nie jest więc wymagane stosowanie węzła video (F441) lub matrycy wielokanałowej (F441M), jeżeli są przyłączone nie więcej niż 3 linie (maks. 2 linie do Aparatów Wewnętrznych + 1 do Panelu Zewnętrznego; lub 1 linia do Aparatów Wewnętrznych + maks. 2 do Paneli Zewnętrznych). Może też być stosowany jako zasilacz dodatkowy (wyjścia 1–2) dla lokalnego zasilania aparatów wewnętrznych lub paneli zewnętrznych (w takim przypadku nie mogą być wykorzystane inne wyjścia). Zapewnia 2 zasilania SELV na wyjściach (jedno na 3 przyłączach BUS TK, BUS PI i SCS oraz drugie na zaciskach 1–2) do alternatywnego wykorzystania (NIE JEDNOCZESNIE). Wyjścia BUS TK, BUS PI oraz SCS mogą być wykorzystywane jednocześnie z uwzględnieniem maksymalnego poboru 1,2 A łącznie dla wszystkich wyjść. Napięcie zasilania 230 V~, 50–60 Hz. Jest chroniony bezpiecznikiem przed zwarcie i przeciążeniem. Po przeciążeniu lub zwarcu odłączyć urządzenie na 5 minut. Urządzenie z podwójną izolacją SELV. Szerokość: 6 modułów.

Pak.	Nr ref.	Akcesoria różne
10	3515	Zapasowe złącze wtykowe.
1	3559	Kabel do podłączenia komputera PC do programowania automatyki, alarmu, systemu kontroli temperatury i systemu dźwiękowego – złącze USB.
10	3508BUS	Akcesoria Złącze wtykowe do magistrali BUS – szerokość 3,81 mm
10	3508U2	Złącze wtykowe 2-biegunowe
10	3508U3	Złącze wtykowe 3-biegunowe
10	0488 72	Adaptory RJ 45 / SCS Konieczny do połączenia systemu SCS z nr ref. 0026 00 / 01 / 02 / 11 / 21 / 22. Złącze „męskie”.

(*) : urządzenia posiadające certyfikat poziomu 2 IMQ zgodnie z normą CEI79–2.