

CEM40.00-42V-50/60Hz



Specyfikacje

Numer katalogowy	004647105
Opis	CEM40.00-42V-50/60Hz
Nazwa klasy	Stycznik powietrzny
I (AC1) (A)	60
I (AC3 400V) (A)	40
P (AC3 kW) (kW)	18,5
Ilość biegunów	3
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	690
Znamionowe napięcie obwodu sterującego Uc (V AC)	42
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000066
Nazwa klasy	Stycznik AC
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	42...42V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	42...42V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	42...42V
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V	60A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V	40A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	18.5kW
Wersja modułowa	
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Liczba styków głównych zwiernych	3

Rysunek wymiarowy

	AC	DC
CEM32	A=98	A=134
CEM40	A=98	A=134



Schemat połączeń

