



CHE-I

Głowica wewnętrzna do kabli 1-żyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych, do 36 kV



Zastosowanie

Głowice typu CHE-I są zaprojektowane do kabli 1-żyłowych o izolacji z tworzyw sztucznych np. X(R)(U)H(A)KXS, YH(A)KXS, N(A)2XS(F)2Y z różnymi rodzajami ekranu na izolacji (grafityzowanymi, wytłaczanymi lub zdzieralnymi) i z żyłą powrotną z drutów lub taśm miedzianych.

Certyfikaty

- CENELEC HD 629.1

Zawartość

- Silikonowy element sterujący
- Rura termokurczliwa odporna na prądy pełzające i na wpływy atmosferyczne
- Klosz silikonowy

Specyfikacja

- Jeden zestaw na trzy fazy bez końcówek kablowych.
- **Końcówki kablowe należy zamawiać oddzielnie.**
- **Do kabli z żyłą powrotną z taśm zestaw uziemiający EGA należy zamawiać oddzielnie.**

Właściwości

- Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja dzięki kombinacji komponentów nasuwanych i termokurczliwych.
- Niezawodna metoda wystierowania pola elektrycznego na końcach ekranów poprzez kształtkę wykonaną z elastycznego materiału silikonowego
- Szeroki zakres przekrojów odpowiedni dla wszystkich typów końcówek kablowych
- Nieograniczony czas magazynowania

Typ	L [mm]	Min. średnica na izolacji kabla po usunięciu zewnętrznej warstwy półprzewodzącej [mm]	Ilość kloszy na fazę	Średnica kloszy ØS [mm]	Przekrój nominalny [mm²]				Nr kat.	
					12 kV	17,5 kV	24 kV	36 kV		
U ₀ /U (U _m) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV										
CHE-I 12kV	10-25	300	9,9	-	-	10-25				193414
	25-95	300	12,6	-	-	25-95				193416
	95-240	300	17,3	-	-	95-240				194017
	150-400	300	19,9	-	-	150-400				194018
	240-500	300	23,1	-	-	240-500				194019
	400-800	300	27,3	-	-	400-800				194030
	800-1000	300	36,8	-	-	800-1000				194031
U ₀ /U (U _m) 8,7/15 (17,5) kV										
CHE-I 17kV	10-16	300	9,9	1	80		10-16			194032
	16-50	300	12,6	1	80		16-50			194033
	70-240	300	17,3	1	85		70-240			194034
	120-300	300	19,9	1	85		120-300			194035
	185-400	300	23,1	1	85		185-400			194036
	300-630	300	27,3	1	115		300-630			194037
	630-1000	300	36,8	1	123		630-1000			194038
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV										
CHE-I 24kV	10-35	300	12,6	1	85			10-35		194039
	25-150	300	17,3	1	85			25-150		266438
	70-240	300	19,9	1	85			70-240		266439
	120-300	300	23,1	1	85			120-300		194042
	240-500	300	27,3	1	115			240-500		194043
	630-1000	300	36,8	1	123			630-1000		194044
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV										
CHE-I 36kV	35-70	500	19,9	2	85				35-70	194045
	50-150	500	23,1	2	85				50-150	194046
	150-400	500	27,3	2	115				150-400	194047
	500-800	500	36,8	2	123				500-800	194048

L - długość głowicy

Inne długości na zamówienie. Należy przedzielić symbol liczbą, np. .../1000

Uwaga

Do kabli o U_m=7,2 kV należy używać głowic U_m=12 kV. Należy sprawdzić minimalną średnicę na izolacji kabla.