

Nr artykułu : 6SL3040-0PA01-0AA0



Rysunek podobny

Nr zamówienia klienta :  
Nr zamów. Siemens :  
Nr oferty :  
Wskazówka :

Nr poz. :  
Nr kompletacji :  
Projekt :

| Dane elektryczne                                          |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| Prąd pobierany przy napięciu DC 24 V, maks. <sup>1)</sup> | 0,65 A           |
| Maks. przekrój przyłącza                                  | 2,5 mm² (AWG 14) |
| Maks. strata mocy                                         | 2,6 W            |
| Przyłącze PE                                              | Wkręt M4         |

| Pokładowy interfejs enkodera |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Analiza pozycji              | do wyboru czujnik przyrostowy TTL/HTL lub czujnik SSI bez sygnałów przyrostowych |

| Prąd wejściowy                                     |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Enkoder TTL                                        | 2 ... 10 mA       |
| Enkoder HTL                                        | 2 ... 10 mA       |
| maks. prąd obciążenia przy zasilaniu enkodera 24 V | 0,35 A            |
| maks. prąd obciążenia przy zasilaniu enkodera 5 V  | 0,35 A            |
| Częstotliwość enkodera, maks.                      | 500 Hz            |
| Szybkość transmisji SSI                            | 100 ... 250 kBaud |
| Rozdzielczość, położenie absolutne SSI             | 30 bit            |
| Długość przewodu, maks.                            |                   |
| Enkoder TTL <sup>2)</sup>                          | 100 m (328,08 ft) |
| Enkoder HTL sygnał unipolarny                      | 100 m (328,08 ft) |
| Enkoder HTL sygnał bipolarny                       | 300 m (984,25 ft) |
| Enkoder SSI                                        | 100 m (328,08 ft) |

| Dane mechaniczne |                    |
|------------------|--------------------|
| Ciężar netto     | 0,32 kg (0,71 lb)  |
| Wymiary          |                    |
| Szerokość        | 73 mm (2,87 in)    |
| Wysokość         | 165,8 mm (6,53 in) |
| Głębokość        | 37,3 mm (1,47 in)  |

| Normy                   |       |
|-------------------------|-------|
| Poświadczenie zgodności | cULus |

<sup>1)</sup> Przy DC 24 V, bez zasilania DRIVE-CLiQ oraz bez zasilania enkodera; 0,15 A dla CU32 + maks. 0,5 A dla modułu mocy PM240-2

<sup>2)</sup> TTL tylko sygnały dwubiegunowe; w przypadku sygnałów dwubiegunowych przewody sygnałowe muszą być skręcone parami i ekranowane