



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Lampa CorePro LED PLC 4P to źródło światła LED umieszczone w module o rozmiarach tradycyjnej świetłówki. Dzięki temu doskonale sprawdzi się jako nowoczesny zamiennik w instalacjach oświetlenia ogólnego — spełnia podstawowe wymagania oświetleniowe, zapewnia znaczną oszczędność energii i jest przyjazna dla środowiska.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G24Q-3 [G24q-3]
Znak CE	Tak
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h
Cykl załączania	50000
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Warstwa	CorePro

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	120 °
Strumień świetlny (Nom)	1000 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	100,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	83
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	30000–80000 Hz

Power (Rated) (Nom)	9 W
Prąd lampy (Max)	400 mA
Prąd lampy (Min)	250 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,9
Napięcie (Nom)	20–50 V

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	35 °C
Temperatura otoczenia (Min)	–20 °C
Temperatura przechowywania (zakres)	Od –40°C do 65°C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	–40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	76 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak


Mechanika i korpus	
Długość produktu	200 mm

CorePro LED PLC 4P

Kształt bańki	Rurka, jednotrzonkowa
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Klasa energooszczędności	F
Energooszczędny produkt	tak
Znaki zatwierdzenia	TUV Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	9 kWh
Numer rejestracji EPREL	403551
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869654117300

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
EAN/UPC - Produkt	8718696541173
Kod zamówienia	54117300
Numerator - Quantity Per Pack	1
Opis lokalnego kodu	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001200902
Net Weight (Piece)	0,088 kg



Rysunki techniczne



CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm

Dane fotometryczne




LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

CorePro LED PLC 4P

Dane fotometryczne





Okres eksploatacji



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm




LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

CorePro LED PLC 4P

Okres eksploatacji



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

