

## CS 16 53 PN



## Specyfikacje

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Numer katalogowy                               | 004773196         |
| Opis                                           | CS 16 53 PN       |
| Nazwa klasy                                    | Łącznik krzywkowy |
| Funkcja                                        | 1-0-2 IP65        |
| Ilość biegunów                                 | 3                 |
| Montaż                                         | Natynkowa         |
| Maksymalne znamionowe napięcie robocze (V AC)  | 400               |
| Znamionowe napięcie izolacji (V)               | 690               |
| Prąd termiczny Ith (A)                         | 16                |
| Prąd znamionowy roboczy Ie AC-21 przy 400V (A) | 16                |
| 0                                              |                   |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Klasyfikacja                          | EC001105                   |
| Nazwa klasy                           | Rozłącznik                 |
| Model                                 | Przełącznik wielopozycyjny |
| Liczba biegunów                       | 3                          |
| Z pozycją 0                           | 1                          |
| Znamionowy prąd ciągły I <sub>n</sub> | 16A                        |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V  | 7.5kW                      |
| Kompletne urządzenie w obudowie       | 1                          |
| Rodzaj elementu wykonawczego          | Pokrętło                   |
| Rodzaj podłączenia styków głównych    | Połączenie śrubowe         |