



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 35 A, AC 400 V, 50 kA, D02, gL/gG, IEC, opóźnienie czasowe



Typ FUSE-D02 35A T GL/GG 400VAC E18
Catalog No. 35NZ02

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	35
Napięcie nominalne			AC 400 V
Wielkość			D02
Klasa użytkowa			gL/gG
Zdolność wyłączania		kA	50
Zastosowanie			E18 do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Charakterystyka wyzwalania	Klasa		opóźnienie czasowe
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			butelka
Standardy/regulacje			IEC 60269-3 VDE 0636

Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system fuse link (EC001642)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Neozed fuse link (ec1@ss8.1-27-14-21-19 [ACN353008])			
Construction size			D02
Nominal rated current		A	35
Nominal rated voltage		V	400
Colour code			White
Utilization category			gL/gG (cable protection/equipment protection)