

# Atlantic – obudowy metalowe z płytą pełną

IP 55/IP 66 – IK 10 – Typ 4x – Typ 12



0369 19



0369 28



0369 79



0365 53

Tabela doboru obudów i wyposażenia **str. 504–505**  
Dane techniczne **str. 508**

IP 66 zgodnie z normą IEC/EN 60529 dla obudów z 1 drzwiami – IP 55 zgodnie z normą IEC/EN 60529 dla obudów z 2 drzwiami.  
IK 10 zgodnie z normą IEC/EN 62262.

LCIE 17 07 90 10A.

Typ 4x – 1 drzwi, Typ 12 – 2 drzwi: cULus, Bureau Veritas.

EMC tłumienność 20 dB (EMC tłumienność od 40 do 50 dB dla 1 GHz – prosimy o kontakt).

Doskonała odporność na korozję i środki chemiczne.

Powłoka z poliestru teksturowanego, grubość 80 µm. Zawiasy i trzpienie w wykonaniu antykorozyjnym.

Drzwi odwracalne, wyposażone w dźwignię.

Dostarczane z pełną płytą montażową. Zamek typu „double bar”.

Kompatybilne ze wszystkimi akcesoriami Atlantic.

Dolna płyta przepustów kablowych, RAL 7035. Opcjonalna regulacja głębokości płaszczyzny montażu w szafach o gł. 400 mm przy pomocy prowadnic nr ref. 0367 45 (str. 507)

| Pak, | Nr ref,              |                   | Obudowy metalowe                              |              |           |
|------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
|      |                      |                   | Wersja pionowa                                |              |           |
|      | Drzwi metalowe       | Drzwi przeszklone | Wymiary zewnętrzne (mm)<br>Wys. x Szer. x Gł. | Liczba drzwi | Masa (kg) |
| 1    | 0369 10 <sup>1</sup> |                   | 300 x 200 x 160                               | 1            | 3,9       |
| 1    | 0369 12 <sup>1</sup> |                   | 400 x 300 x 160                               | 1            | 6,3       |
| 1    | 0369 13              |                   | 500 x 400 x 160                               | 1            | 10,3      |
| 1    | 0369 17              | 0369 27           | 400 x 300 x 200                               | 1            | 6,9       |
| 1    | 0369 18              | 0369 28           | 500 x 400 x 200                               | 1            | 11,2      |
| 1    | 0369 19              | 0369 29           | 600 x 400 x 200                               | 1            | 13        |
| 1    | 0369 20              |                   | 600 x 500 x 200                               | 1            | 16,8      |
| 1    | 0369 21              |                   | 700 x 500 x 200                               | 1            | 20,3      |
| 1    | 0369 25              |                   | 500 x 400 x 250                               | 1            | 13,2      |
| 1    | 0369 26              | 0369 36           | 600 x 400 x 250                               | 1            | 14        |
| 1    | 0369 30              | 0369 40           | 700 x 500 x 250                               | 1            | 23,8      |
| 1    | 0369 31              | 0369 41           | 800 x 600 x 250                               | 1            | 30,9      |
| 1    | 0369 32              |                   | 1000 x 600 x 250                              | 1            | 44,5      |
| 1    | 0369 33              |                   | 1000 x 800 x 250                              | 1            | 49,5      |
| 1    | 0369 37              | 0369 47           | 800 x 600 x 300                               | 1            | 32        |
| 1    | 0369 38              | 0369 48           | 1000 x 600 x 300                              | 1            | 45        |
| 1    | 0369 39              | 0369 49           | 1000 x 800 x 300                              | 1            | 56,9      |
| 1    | 0369 42              |                   | 1200 x 600 x 300                              | 1            | 50,4      |
| 1    | 0369 43              |                   | 1200 x 800 x 300                              | 1            | 67        |
| 1    | 0369 44              |                   | 800 x 600 x 400                               | 1            | 41,6      |
| 1    | 0369 45              |                   | 1000 x 800 x 400                              | 1            | 63,5      |
| 1    | 0369 46              | 0369 56           | 1200 x 800 x 400                              | 1            | 73,6      |
| 1    | 0369 50              | 0369 60           | 1400 x 800 x 400                              | 1            | 81,6      |
|      |                      |                   | Wersja kwadratowa                             |              |           |
| 1    | 0369 51 <sup>1</sup> |                   | 300 x 300 x 160                               | 1            | 4,8       |
| 1    | 0369 55              |                   | 300 x 300 x 200                               | 1            | 5,6       |
| 1    | 0369 57              |                   | 400 x 400 x 200                               | 1            | 8,7       |
| 1    | 0369 59              |                   | 500 x 500 x 200                               | 1            | 13,6      |
| 1    | 0369 62              |                   | 500 x 500 x 250                               | 1            | 15,2      |
| 1    | 0369 64              | 0369 74           | 600 x 600 x 250                               | 1            | 22,8      |
| 1    | 0369 68              |                   | 800 x 800 x 300                               | 1            | 48        |
| 1    | 0369 72              |                   | 600 x 600 x 400                               | 1            | 33,5      |
|      |                      |                   | Wersja pozioma                                |              |           |
| 1    | 0369 11 <sup>1</sup> |                   | 300 x 400 x 160                               | 1            | 6,2       |
| 1    | 0369 75              |                   | 300 x 400 x 200                               | 1            | 6,9       |
| 1    | 0369 76              |                   | 400 x 600 x 200                               | 1            | 13        |
| 1    | 0369 77              |                   | 400 x 600 x 250                               | 1            | 14        |
| 1    | 0369 78              |                   | 600 x 800 x 300                               | 2            | 38,4      |
| 1    | 0369 79              |                   | 600 x 1000 x 300                              | 2            | 47,4      |
| 1    | 0369 80              |                   | 800 x 1000 x 300                              | 2            | 59,7      |
| 1    | 0369 81              |                   | 1000 x 1200 x 300                             | 2            | 85,7      |

| Pak. | Nr ref. | Daszki RAL 7035                                                 |                |           |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|      |         | Materiał: stal.<br>Możliwość regulacji ± 20 mm (przód lub tył). |                |           |
|      |         | Do obudów                                                       |                |           |
|      |         | Szerokość (mm)                                                  | Głębokość (mm) | Masa (kg) |
| 1    | 0365 51 | 300                                                             | 200            | 1,2       |
| 1    | 0365 52 | 400                                                             | 200            | 1,4       |
| 1    | 0365 67 | 500                                                             | 200            | 1,8       |
| 1    | 0365 68 | 600                                                             | 200            | 2,1       |
| 1    | 0365 53 | 400                                                             | 250            | 1,8       |
| 1    | 0365 64 | 500                                                             | 250            | 2         |
| 1    | 0365 54 | 600                                                             | 250            | 2,5       |
| 1    | 0365 56 | 600                                                             | 300            | 3         |
| 1    | 0365 57 | 800                                                             | 300            | 3,6       |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1 | 0482 34 | <b>Zestaw oświetleniowy</b><br>Do obudów o wys. ≥ 500 mm.<br>Lampa fluorescencyjna 11 W, 900 lumenów, gwint 2G7 IP20 – IK06 – 230 V – 50/60 Hz<br>Materiał UL94 VO RAL 7012<br>Lampa bez gniazda.<br>Mocowanie magnetyczne.<br>Dostarczana z przewodem o długości 3 m. |  |  |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|   |         |                                                                        |                |           |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|   |         | <b>Cokoły RAL 7021</b><br>Wysokość 200 mm.<br>Osłony przednie i tylne. |                |           |
|   |         | Do obudów                                                              |                |           |
|   |         | Szerokość (mm)                                                         | Głębokość (mm) | Masa (kg) |
| 1 | 0363 00 | 600                                                                    | 300            | 6         |
| 1 | 0363 01 | 800                                                                    | 300            | 6,7       |

1. Bez płyty przepustów kablowych.

Wyłącznik krańcowy drzwi  
**str. 518**

Płyty perforowane Lina 12,5 i Lina 25  
**str. 516**

