

DECLARATION DE CONFORMITE n° 6 8573.A

Page 1/1

Nous **LEGRAND**
We **128, avenue de Lattre-de-Tassigny F 87 045 Limoges Cedex - France**

déclarons que le(s) produit(s) **Accessoires DLP Alu - références :**
declare that the product(s) **11202, 11204, 11206, 11208, 11212, 11214, 11216, 11218, 11221, 11222, 11223
11224, 11225, 11226, 11227, 11228, 11229, 11230, 11232, 11233, 11234, 11235
11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247
11248, 11251, 11253, 11256, 11260**

fabriqués et / ou gérés par : **Legrand France, Sillé le Guillaume**
manufactured and / or run by :

satisfait(ont) aux dispositions de la Directive du Conseil
satisfies(y) the provisions of Council Directive

2006/95/CE du 12 décembre 2006
"BASSE TENSION"

sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination
et/ou d'une installation conforme aux normes en vigueur
et/ou aux recommandations du constructeur.

*on condition that it is (they are) used in the manner intended
intended and/or in accordance with the current installation
standards and/or with the manufacturer's recommendations.*

Ces dispositions sont assurées par la conformité
aux spécifications suivantes :

*These provisions are ensured by conformity:
to the following specifications :*

EN 50085-1(2005) + EN 50085-2-1 (2006)

Classification

§ 6.2.3 Résistance aux chocs **2J**
§ 6.3 Température minimale de stockage et de transport - **25°C**
§ 6.3 Température minimale d'installation et d'usage -**5°C**
§ 6.3 Température maximale d'usage **60°C**
§ 6.4.2 Non propagateur de la flamme
§ 6.5.2 Avec continuité électrique
§ 6.6.2 Sans propriétés électriques isolantes
§ 6.7 Degré de protection de l'enveloppe **IP20**
§ 6.9.2 Mode d'ouverture avec un outil
§ 6.101.3 Semi-encastré ou en saillie sur le mur ou le plafond
§ 6.102.2 Positions d'installation restreintes par les instructions
§ 6.103.3 Fonctions assurées : type 1

Resistance to impact **2J**
Minimum storage and transport temperature - **25°C**
Minimum installation and application temperature -**5°C**
Maximum application temperature **60°C**
Non-flame propagating
With electrical continuity characteristic
Without electrical insulating characteristic.
Degrees of protection provided by enclosure **IP20**
Access cover which can be opened with tools only.
Semi flush or surface mounted on wall or ceiling
installation position restricted by instruction
Functions provided : type 1

SILLE-LE-GUILLAUME, le 2 juillet 2012

Norma Bertacci
Responsable R&D

Année d'apposition du marquage CE : **2007**
Date of affixing CE marking :