

DMX³ 2500–6300

elektroniczne wyzwalacze nadprądowe MP4 i MP6



0288 00

0288 01

0288 02

0288 03

Charakterystyki zabezpieczeń **str. 25**

Wyłączniki DMX³ mogą być wyposażone w elektroniczne wyzwalacze nadprądowe serii MP4 lub MP6 (montowane fabrycznie) umożliwiające precyzyjne nastawianie poziomu zabezpieczenia z zachowaniem całkowitej selektywności wyłączenia z aparatury zainstalowanymi poniżej. Zintegrowany ekran LCD umożliwia odczyt: wartości prądów, ustawionych poziomów zabezpieczeń i historii wyzwoleń, a w przypadku wyzwalaczy serii MP6 również napięć, mocy, energii, współczynnika mocy, częstotliwości i harmonicznych.

Wyzwalacze MP4 i MP6 są wyposażone w baterie zapewniające zasilanie wyzwalacza w przypadku awarii zasilania głównego lub kiedy wyłącznik jest otwarty, lub gdy nie jest przyłączony do szyn zasilających.

Pak.	Nr ref.	Elektroniczny wyzwalacz nadprądowy MP4 LI	
1	0288 00	Elektroniczny wyzwalacz z ekranem LCD oraz regulacją I_{sd} , I_r i t_r	
1	0288 01	Elektroniczny wyzwalacz z ekranem LCD oraz regulacją I_{sd} , t_{sd} , I_r , t_r i I_i	
1	0288 02	Elektroniczny wyzwalacz z ekranem LCD oraz regulacją I_{sd} , t_{sd} , I_r , t_r , I_i , I_g i t_g	
1	0288 03	Elektroniczny wyzwalacz z kolorowym, dotykowym ekranem LCD oraz regulacją I_{sd} , t_{sd} , I_r , t_r i I_i	
1	0288 04	Elektroniczny wyzwalacz z kolorowym, dotykowym ekranem LCD oraz regulacją I_{sd} , t_{sd} , I_r , t_r , I_i , I_g i t_g	
1	0288 05 ⁽¹⁾	Opcja komunikacji do elektronicznych wyzwalaczy nadprądowych wyłączników DMX ³	
1	0288 06	Zasilacz zewnętrzny 12 V DC do elektronicznych wyzwalaczy nadprądowych	
1	0288 11 ⁽¹⁾	Przekładnik pomiarowy do bieguna neutralnego, gabaryt 1 i 2	
1	0288 10 ⁽¹⁾	Przekładnik pomiarowy do bieguna neutralnego, gabaryt 3	

(1) Wyposażenie opcjonalne, zamawiane razem z elektronicznym wyzwalaczem nadprądowym, montowane fabrycznie w wyłączniku powietrznym DMX³.

DMX³-I 2500–6300

rozłączniki powietrzne od 1250 do 6300 A



0286 96

0287 96

Wymiary **str. 19**
Dane techniczne **str. 16**

Rozłączniki standardowo wyposażone są w:

- przyłącza tylne,
- styki pomocnicze 4 NO/NC,
- uszczelkę do drzwi IP40.

Wykonanie stacyjne

Pak.	Nr ref.	Gabaryt 1	Gabaryt 2	Gabaryt 3
		3P	4P	
1	0286 83	0286 93		
1	0286 84	0286 94		
1	0286 85	0286 95		
1	0286 86	0286 96		
1	0286 87	0286 97		
1	0286 88	0286 98		
1	0289 70	0289 71		

DMX³-I 2500

I_n (A)
1250
1600
2000
2500

DMX³-I 4000

I_n (A)
3200
4000

DMX³-I 6300

I_n (A)
6300

Wykonanie wysuwne

Dostarczane z kasetą wyposażoną w przyłącza tylne płaskie, ruchome przesłony izolacyjne oraz uszczelkę do drzwi IP40.

Pak.	Nr ref.	Gabaryt 1	Gabaryt 2	Gabaryt 3
		3P	4P	
1	0287 83	0287 93		
1	0287 84	0287 94		
1	0287 85	0287 95		
1	0287 86	0287 96		
1	0287 87	0287 97		
1	0287 88	0287 98		
1	0289 77	0289 78		

DMX³-I 2500

I_n (A)
1250
1600
2000
2500

DMX³-I 4000

I_n (A)
3200
4000

DMX³-I 6300

I_n (A)
6300