

DPX³ 1600 z wyzwalaczem term.-magnet.

wyłączniki mocy od 630 do 1250 A



4222 78

Wymiary **str. 61**
Dane techniczne **str. 66**

Montaż na podstawie montażowej w szafach i obudowach XL³.
Wyłączniki zdolne do izolowania.
Przystosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX³ (str. 52).
Przystosowane do współpracy z przełącznikami różnicowoprądowymi (str. 55).
Dostarczane w komplecie z:
– zaciskami śrubowymi płaskimi,
– przegrodami izolacyjnymi zacisków.
Zgodność z normą IEC/EN 60947-2.
Możliwość plombowania nastawień.

Pak.	Nr ref.		DPX ³ 1600 – wykonanie stacjonarne	
			Wyzwalacz przeciążeniowy – termiczny nastawiany od 0,8 do 1 I_n. Wyzwalacz zwarciový – elektromagnesowy nastawiany od 5 do 10 I_n.	
			Zdolność zwarciový I_{cu} 36 kA (400 V~)	
	3P	4P	I _n (A)	
1	4222 51	4222 56	630	
1	4222 52	4222 57	800	
1	4222 53	4222 58	1000	
1	4222 54	4222 59	1250	
	3P + N/2			
1	4222 60		1000	
1	4222 61		1250	
	3P	4P	I _n (A)	
1	4222 63	4222 68	630	
1	4222 64	4222 69	800	
1	4222 65	4222 70	1000	
1	4222 66	4222 71	1250	
	3P + N/2			
1	4222 72		1000	
1	4222 73		1250	
	3P	4P	I _n (A)	
1	4222 75	4222 80	630	
1	4222 76	4222 81	800	
1	4222 77	4222 82	1000	
1	4222 78	4222 83	1250	
	3P + N/2			
1	4222 84		1000	
1	4222 85		1250	
	3P	4P	I _n (A)	
1	4222 87	4222 92	630	
1	4222 88	4222 93	800	
1	4222 89	4222 94	1000	
1	4222 90	4222 95	1250	
	3P + N/2			
1	4222 96		1000	
1	4222 97		1250	

DPX³ 1600 z wyzwalaczem elektronicznym S1

wyłączniki mocy od 630 do 1600 A



4225 59

Wymiary **str. 61**
Dane techniczne **str. 66**

Montaż na podstawie montażowej w szafach i obudowach XL³.
Wyłączniki zdolne do izolowania.
Przystosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX³ (str. 52).
Przystosowane do współpracy z przełącznikami różnicowoprądowymi (str. 55).
Dostarczane w komplecie z:
– zaciskami śrubowymi płaskimi,
– przegrodami izolacyjnymi zacisków.
Zgodność z normą IEC/EN 60947-2.
Możliwość plombowania nastawień.

Pak.	Nr ref.		DPX ³ 1600 S1 – wykonanie stacjonarne	
			Zakres regulacji I_r, I_{sd} (str. 66) Ochrona przed prądem zwarciovým, bezzwłoczna I_f = 20 kA. Zielona lampka sygnalizacyjna. Złącze testowe. Wyłączniki 4-biegunowe: regulacja zabezpieczenia bieguna N na płycie czołowej.	
			Zdolność zwarciový I_{cu} 36 kA (400 V~)	
	3P	4P	I _n (A)	
1	4225 39	4225 45	630	
1	4225 40	4225 46	800	
1	4225 41	4225 47	1000	
1	4225 42	4225 48	1250	
1	4225 43	4225 49	1600	
	3P	4P	I _n (A)	
1	4225 51	4225 57	630	
1	4225 52	4225 58	800	
1	4225 53	4225 59	1000	
1	4225 54	4225 60	1250	
1	4225 55	4225 61	1600	
	3P	4P	I _n (A)	
1	4225 63	4225 69	630	
1	4225 64	4225 70	800	
1	4225 65	4225 71	1000	
1	4225 66	4225 72	1250	
1	4225 67	4225 73	1600	
	3P	4P	I _n (A)	
1	4225 75	4225 81	630	
1	4225 76	4225 82	800	
1	4225 77	4225 83	1000	
1	4225 78	4225 84	1250	