

DPX³ 250 z wyłączaczem elektronicznym DPX³ 250

wyłączniki mocy od 40 do 250 A

wyposażenie przyłączeniowe



4205 49



Dane techniczne i charakterystyki **str. 63**
Wymiary **str. 58**

Do montażu na wspornikach TH 35 lub na podstawach montażowych w szafach i obudowach XL³.
Wyłączniki mocy do przełączania, izolowania i zabezpieczania w sieci niskiego napięcia. Dostarczane z przegrodami izolacyjnymi i zaciskami śrubowymi płaskimi o przyłączalności 120 mm² maks. (linka) lub 150 mm² maks. (druć). Dostosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX³. Zgodność z normą IEC/EN 60947-2.

Pak.	Nr ref.		DPX ³ 250 z wyłączaczem elektronicznym Sg – wykonanie stacyjne
			Wyzwalacz przeciążeniowy - termiczny: - regulacja I_r od 0,4 do 1 x I_n, - regulacja t_r od 3 do 15 s. Wyzwalacz zwarciovowy - elektromagnesowy: - regulacja I_{sd} od 1,5 do 10 x I_r, - regulacja t_{sd} od 0 do 0,5 s. Zabezpieczenie przed prądami upływowymi doziemnymi: - regulacja I_g od 0,2 do 1 x I_n i pozycja OFF, - regulacja t_g od 0,1 do 1 s. Zdolność zwarciova I_{cu} 25 kA (400 V~)
	3P	4P	
1	4205 02	4205 12	40
1	4205 05	4205 15	100
1	4205 07	4205 17	160
1	4205 09	4205 19	250
			Zdolność zwarciova I_{cu} 36 kA (400 V~)
1	4205 22	4205 32	40
1	4205 25	4205 35	100
1	4205 27	4205 37	160
1	4205 29	4205 39	250
			Zdolność zwarciova I_{cu} 50 kA (400 V~)
1	4205 42	4205 52	40
1	4205 45	4205 55	100
1	4205 47	4205 57	160
1	4205 49	4205 59	250
			Zdolność zwarciova I_{cu} 70 kA (400 V~)
1	4206 92	4207 02	40
1	4206 95	4207 05	100
1	4206 97	4207 07	160
1	4206 99	4207 09	250



4210 44



4210 31



4210 72

Pak.	Nr ref.		Wykonanie wtykowe
			Wykonanie wtykowe DPX³ to wykonanie stacyjne DPX³ zamontowane na podstawie wtykowej. Podstawa wtykowa dla DPX³ 250 Podstawa wtykowa z przyłączem górnym lub tylnym. Dla DPX³ 250 - 3P Dla DPX³ 250 - 4P z zabezpieczeniem różnicowoprądowym lub bez Konektory do styków pomocniczych Komplet konektorów do styków pomocniczych DPX³ Akcesoria do blokowania podstawy wtykowej Zamknięcie Ronis (Nr ABA90GEL6149) Zamknięcie Profalux (Nr HBA90GPS6149) Kłódka
1	4210 42		
1	4210 43		
1	4210 44		
1	4210 45		
1	4210 46		
1	4210 47		
			Akcesoria przyłączeniowe
			Zaciski przyłączeniowe kłatkowe
			1 x 150 mm ² do przewodów elastycznych Cu/Al i 1 x 185 mm ² do przewodów sztywnych, szyn lub końcówek oczkowych 25,5 x 8,5 mm.
1	4210 30		Zestaw 3 zacisków
1	4210 31		Zestaw 4 zacisków
			Zaciski przyłączeniowe śrubowe
			Do szyn lub końcówek kablowych oczkowych 28,5 x 8 x 8,5 mm
1	4210 79		Zestaw 3 zacisków
1	4210 80		Zestaw 4 zacisków
			Przegrody międzybiegunowe
1	4210 70		Zestaw 36 przegród międzybiegunowych
			Przedłużki rozszerzające
			Do szyn lub przewodów z końcówkami oczkowymi.
1	4210 34		Zestaw 3 przedłużek do DPX ³ 250 3P
1	4210 35		Zestaw 4 przedłużek do DPX ³ 250 4P
			Przyłącza tylne
			Komplet trzpieni z końcówkami płaskimi. Pozwala na zmianę sposobu przyłączenia z górnego na tylne.
1	4210 38		Zestaw 3 przyłączy tylnych do DPX ³ 250 3P
1	4210 39		Zestaw 4 przyłączy tylnych do DPX ³ 250 4P
			Oslony zacisków do plombowania
			Do przyłączy górnych
1	4210 56		Dla DPX ³ 250 3P
1	4210 57		Dla DPX ³ 250 4P
			Do przyłączy tylnych
1	4210 52		Dla DPX ³ 250 3P
1	4210 53		Dla DPX ³ 250 4P
			Adaptory
			Do mocowania DPX ³ 250 na wsporniku TH 35 lub na podstawie montażowej.
1	4210 72		Dla DPX ³ 250 3P/4P bez zab. różnicowoprądowego
1	4210 74		Dla DPX ³ 250 4P z zab. różnicowoprądowym
1	4210 69		Dla DPX ³ 250 3P/4P z napędem silnikowym bocznym
			Selektywność logiczna
1	4210 78		Zestaw 8 przewodów do połączenia portów selektywności logicznej w DPX ³ 250

