

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Thalassa Drzwi wewnętrzne PLM75 745X535 mm

NSYPAP75G

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Application	Wielozadaniowy
For enclosure nominal dimensions	-
Miejsce montażu	Strona przemia
Zgodność gamy	Thalassa (Thalassa PLM)
Elementy składowe urządzenia	1 drzwi 1 uchwyt 4 wsporniki mocujące

Parametry uzupełniające

Materiał	Poliester wzmocniany włóknem szklanym
Kolor	Szary (RAL 7035)
Typ blokady	Zamek 5 mm dwuprętowa
Liczba blokad	2
Typ drzwi	Wewnętrzny pełny
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (110 °)
Wysokość	Wzór w siatkę: 615 mm
Szerokość	Wzór w siatkę: 405 mm
Głębokość	Dostępna głębokość między drzwiami obudowy: 32 mm Dostępna głębokość z boku: 244 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,0 cm
Szerokość opakowania 1	48,0 cm
Długość opakowania 1	69,0 cm
Waga opakowania 1	3,098 kg

Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	28,5 cm
Szerokość opakowania 2	48,5 cm
Długość opakowania 2	71,5 cm
Waga opakowania 2	15,744 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki