

EB2 1250/3LE 1250A 3p



Specyfikacje

Numer katalogowy	004672230
Opis	EB2 1250/3LE 1250A 3p
Nazwa klasy	Wyłącznik mocy
Prąd znamionowy (A)	1250
Ilość biegunów	3
Grupa katalogowa	EB2
Normy	60947
Typ podłączenia	przylacza szynowe
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	8
Znamionowe napięcie robocze (V AC)	690V
Znamionowe napięcie izolacji (V)	800
Znamionowa zwarciodowa zdolność wyłączania przy 415V Icu/Ics (kA)	50/38
Znamionowe napięcie pracy (V DC)	n.a.
Nastawa termiczna	0,4-1
Nastawa magnetyczna	adjustable
Regulowane lub stałe	regulowany
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Rysunek wymiarowy
Katalog danych technicznych
Model 3D
Instrukcja obsługi
Deklaracja CE
Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000228
Nazwa klasy	Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898	50
Wielkość mechaniczna wg IEC	1250A
Znamionowy prąd ciągły Iu	1250A
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz	50kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	500...1250A
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarcioowego zwłocznego	1250...12500A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcioowego	7000...15000A
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie szynowe
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze wskaźnikiem wyłączenia	1
Liczba biegunów	3
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia
Wbudowany napęd silnikowy	
Opcjonalny napęd silnikowy	1
Stopień ochrony (IP)	IP20

