

Rozłącznik izolacyjny, Niskie napięcie, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC, Mocowanie szyny zbiorczej 60 mm, dolny zacisk kablowy



Typ
Catalog No.

SIZE 00 HOR FSD - 60MM BUS:M8 SCREWS BTM
EBH0013TBM8

Program dostaw

Asortyment			Akcesoria do bezpieczników
Funkcja podstawowa			Rozłącznik izolacyjny
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	160
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			NH00
Klasa użytkowa			AC23B
Opis			Mocowanie szyny zbiorczej 60 mm dolny zacisk kablowy zaciski do końcówek kablowych Śruby M8
Ochrona			IP20
liczba biegunów			3P
Zastosowanie			Wkładki bezpiecznikowe NH00
Standard/znak jakości			IEC
Standardy/regulacje			IEC 60947-1 IEC 60947-3

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Fuse switch disconnecter (EC001040)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Rozłącznik/odłącznik obciążenia z/bez bezpiecznika (ecI@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])			
Version as main switch			Nie
Version as safety switch			Nie
Max. rated operation voltage Ue AC			690
Rated permanent current Iu			160
Rated operation power at AC-23, 400 V			0.064
Conditioned rated short-circuit current Iq			0.08
Rated short-time withstand current Icw			80
Suitable for fuses			NH00
Liczba biegunów			3
With error protection			Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych			Połączenie śrubowe
Kierunek wprowadzenia kabla			Inne
Equipped with connectors			Nie
Do montażu na płycie			Nie
Suitable for front mounting			Nie
Suitable for busbar mounting			Tak
Type of control element			Cover grip
Position control element			Strona przednia
Motor drive optional			Nie
Wbudowany napęd silnikowy			Nie
Version as emergency stop installation			Nie
Degree of protection (IP), front side			IP30