

ECG56



Specyfikacje

Numer katalogowy	001101028
Opis	ECG56
Nazwa klasy	Rozdzielnica
Prąd znamionowy (A)	63
Napięcie znamionowe (V)	400
Sposób montażu	Podtynkowa
Stopień ochrony IP	IP 40
Ilość modułów (w sumie/w rzędzie)	56 / 14
Rozmiar ramki (ilość rzędów)	4
Drzwi (materiał, kolor)	Metalowe, białe
Cokół obudowy (materiał, kolor)	Tworzywo, białe
Ilość zacisków PE/N	20 / 20
Test rozżarzonym drutem (°C)	650

0

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)[COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE_](#)
[BIMFile](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000214
Nazwa klasy	Szafka rozdzielcza
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Liczba rzędów	4
Akcesoria do złączy przemysłowych	14
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wysokość	717mm
Szerokość	346mm
Głębokość	87mm
Głębokość wbudowania	88mm
Szyna DIN	1
Z płytą montażową	
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	1
Kolor	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP40

Rysunek wymiarowy

Flush mounted distribution board						
type	Dimensions					Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed P _{de}
	A	B	C	H	W	
ECG14	274 mm	306 mm	87 mm	317 mm	346 mm	31 W
ECG28	399 mm	306 mm	87 mm	442 mm	346 mm	40 W
ECG42	549 mm	306 mm	87 mm	592 mm	346 mm	50 W
ECG56	673 mm	306 mm	87 mm	717 mm	346 mm	60 W
ECG70	799 mm	306 mm	87 mm	842 mm	346 mm	70 W

