

## ECT 4x18PO-s



## Specyfikacje

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Numer katalogowy                  | 001100321       |
| Opis                              | ECT 4x18PO-s    |
| Nazwa klasy                       | Rozdzielnica    |
| Prąd znamionowy (A)               | 63              |
| Napięcie znamionowe (V)           | 400             |
| Sposób montażu                    | Natynkowa       |
| Stopień ochrony IP                | IP 40           |
| Ilość modułów (w sumie/w rzędzie) | 72 / 18         |
| Rozmiar ramki (ilość rzędów)      | 4               |
| Drzwi (materiał, kolor)           | Tworzywo, biała |
| Cokół obudowy (materiał, kolor)   | Tworzywo, biała |
| Ilość zacisków PE/N               | 30 / 3x9        |
| Test rozżarzonym drutem (°C)      | 650             |

0

[Strona produktu online](#) 

## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Klasyfikacja                                                         | EC000214           |
| Nazwa klasy                                                          | Szafka rozdzielcza |
| Ukosowarka (elektryczna)                                             | IP 40              |
| Napięcie znamionowe                                                  | 400                |
| Prąd znamionowy                                                      | 63                 |
| Liczba rzędów                                                        | 4                  |
| Akcesoria do złączy przemysłowych                                    | 18                 |
| Rodzaj pokrywy                                                       | Drzwi              |
| Wykonanie pokrywy                                                    | Zamknięty          |
| Transparentna pokrywa/drzwi                                          |                    |
| Materiał obudowy                                                     | Tworzywo sztuczne  |
| Wysokość                                                             | 651mm              |
| Szerokość                                                            | 396mm              |
| Głębokość                                                            | 112mm              |
| Szyna DIN                                                            | 1                  |
| Z płytą montażową                                                    |                    |
| Możliwość rozbudowy                                                  |                    |
| Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | 1                  |
| Stopień ochrony (IP)                                                 | IP40               |
| Z zamkiem                                                            |                    |