

EDBM-2/N



Specyfikacje

Numer katalogowy	001102412
Opis	EDBM-2/N
Nazwa klasy	Blok rozdzielczy
Prąd zwarciový (kA)	12
Prąd znamionowy (A)	160
Napięcie znamionowe (V)	1500
Wysokość (mm)	44
Szerokość (mm)	40
Głębokość (mm)	80
Montaż	szyna TH35/płyta
Ilość zacisków	5
Znamionowy przekrój poprzeczny	2 x 4-50 mm ² + 2 x 4 - 35 mm ² + 3 x 2,5 - 16 mm ²
Znamionowe napięcie izolacji (V)	1500
Materiał obudowy	PA6 GF25
Materiał zacisku	MO-58
0	

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)
[Model 3D](#)
[Plik EPLAN](#)
[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001284
Nazwa klasy	Listwa zaciskowa jedno i wielobiegunowa
Prąd znamionowy	160
Głębokość wbudowania	80
Wysokość	44
Szerokość	40
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898	12
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	4...50mm ²
Prąd znamionowy In	160A
Napięcie znamionowe	1500V
Liczba biegunów	1
Liczba zacisków na biegun	7
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Zakres temperatur pracy	-25...80°C
Szerokość / rozmiar rastra	40mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	50mm
Długość	80mm
Wymagana płytka zamykająca	
Kolor	Niebieski