

## EDBS-50B



## Specyfikacje

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Numer katalogowy                 | 001102405                 |
| Opis                             | EDBS-50B                  |
| Nazwa klasy                      | Zaciski                   |
| Prąd zwarciový (kA)              | 12                        |
| Prąd znamionowy (A)              | 150                       |
| Napięcie znamionowe (V)          | 690                       |
| Wysokość (mm)                    | 40                        |
| Szerokość (mm)                   | 17,8                      |
| Głębokość (mm)                   | 70                        |
| Montaż                           | szyna TH35/płyta          |
| Ilość zacisków                   | 2                         |
| Znamionowy przekrój poprzeczny   | 2 x 16-70 mm <sup>2</sup> |
| Znamionowe napięcie izolacji (V) | 690                       |
| Materiał obudowy                 | PA6 GF25                  |
| Materiał zacisku                 | Al 6060 + Sn              |

0

Strona produktu online 

## Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Plik EPLAN

Deklaracja CE

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                                             |                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Klasyfikacja                                                | EC001284                                |
| Nazwa klasy                                                 | Listwa zaciskowa jedno i wielobiegunowa |
| Głębokość wbudowania                                        | 70                                      |
| Wysokość                                                    | 40                                      |
| Szerokość                                                   | 17,8                                    |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898 | 12                                      |
| Prąd znamionowy                                             | 150                                     |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego              | 16...70mm <sup>2</sup>                  |
| Prąd znamionowy In                                          | 150A                                    |
| Napięcie znamionowe                                         | 690V                                    |
| Rodzaj połączenia elektrycznego 1                           | Połączenie śrubowe                      |
| Pozycja połączenia                                          | Z góry / u góry                         |
| Liczba biegunów                                             | 1                                       |
| Liczba zacisków na biegun                                   | 2                                       |
| Materiał elementu izolacyjnego                              | Tworzywo termoplastyczne                |
| Zakres temperatur pracy                                     | -25...80°C                              |
| Szerokość / rozmiar rastra                                  | 17,8mm                                  |
| Wysokość przy najniższym sposobie montażu                   | 45mm                                    |
| Długość                                                     | 70mm                                    |
| Wymagana płytka zamykająca                                  |                                         |
| Kolor                                                       | Szary                                   |