

EFI-2 A S 25/0.3



Specyfikacje

Numer katalogowy	002064732
Opis	Wyłącznik ochr. różnicowoprąd.
Prąd znamionowy (A)	25
Typ	A
Znamionowy prąd różnicowy (A)	0.3
Rodzaj prądu	A
Napięcie znamionowe (V)	230
Sposób montażu	TH 35
Głębokość (mm)	69
Ilość biegunów	1+N
Stopień ochrony IP	IP20
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	IEC/EN 61008
Znamionowy przekrój poprzeczny	1-25
Czas wyzwolenia	S (Selektywny)
Znamionowy warunkowy prąd zwarciovyy Inc (kA)	10

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE_whitePa
per](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000003
Opis	Wyłącznik różnicowoprądowy
Liczba biegunów	2
Napięcie znamionowe	230V
Prąd znamionowy	25A
Znamionowy prąd różnicowy	300mA
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4kV
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	A
Ochrona selektywna	1
Wytrzymałość zwarciova (Icw)	10kA
Odporność na udar prądowy	5kA
Częstotliwość	50/60 Hz
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Głębokość wbudowania	69mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25...55°C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1...25mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1...25mm ²