

## EFI-P4 A 25/0.3



## Specyfikacje

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Numer katalogowy                              | 002061531                      |
| Opis                                          | EFI-P4 A 25/0.3                |
| Nazwa klasy                                   | Wyłącznik ochr. różnicowoprąd. |
| Prąd znamionowy (A)                           | 25                             |
| Typ                                           | A                              |
| Rodzaj prądu                                  | A                              |
| Napięcie znamionowe (V)                       | 415                            |
| Głębokość (mm)                                | 68                             |
| Ilość biegunów                                | 3+N                            |
| Stopień ochrony IP                            | IP20                           |
| Montaż                                        | Szyna TH35                     |
| Częstotliwość znamionowa (Hz)                 | 50/60                          |
| Normy                                         | IEC/EN 61008                   |
| Pojemność zacisku (mm <sup>2</sup> )          | 1-25                           |
| Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A)     | 0.3                            |
| Czas wyzwolenia                               | Bezzwłoczny                    |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy Inc (kA) | 10                             |
|                                               | 0                              |

[Strona produktu online](#)

## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Klasyfikacja                                  | EC000003                   |
| Nazwa klasy                                   | Wyłącznik różnicowoprądowy |
| Ukosowarka (elektryczna)                      | IP20                       |
| Zakres częstotliwości                         | 50/60                      |
| Liczba podstaw bezpiecznikowych NH            | 3+N                        |
| Liczba biegunów                               | 4                          |
| Napięcie znamionowe                           | 400/415V                   |
| Prąd znamionowy                               | 25A                        |
| Znamionowy prąd różnicowy                     | 0,3mA                      |
| Sposób montażu                                | Szyna DIN                  |
| Czułość                                       | A                          |
| Ochrona selektywna                            |                            |
| Przetwornik sygnału                           |                            |
| Wytrzymałość zwarcia (Icw)                    | 10kA                       |
| Odporność na udar prądowy                     | 0,4kA                      |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia             | 1                          |
| Stopień ochrony (IP)                          | IP20                       |
| Akcesoria do złączy przemysłowych             | 4                          |
| Głębokość wbudowania                          | 68mm                       |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 1-25mm <sup>2</sup>        |

## Rysunek wymiarowy





## Schemat połączeń

