

EFI-P4 A 40/0.03



Specyfikacje

Numer katalogowy	002061512
Opis	EFI-P4 A 40/0.03
Nazwa klasy	Wyłącznik ochr. różnicowoprąd.
Prąd znamionowy (A)	40
Typ	A
Rodzaj prądu	A
Napięcie znamionowe (V)	415
Głębokość (mm)	68
Ilość biegunów	3+N
Stopień ochrony IP	IP20
Montaż	Szyna TH35
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	IEC/EN 61008
Pojemność zacisku (mm ²)	1-25
Znamionowy różnicowy prąd roboczy IDn (A)	0.03
Czas wyzwolenia	Bezzwłoczny
Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy Inc (kA)	10
	0

[Strona produktu online](#)



Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000003
Nazwa klasy	Wyłącznik różnicowoprądowy
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	3+N
Zakres częstotliwości	50/60
Ukosowarka (elektryczna)	IP20
Liczba biegunów	4
Napięcie znamionowe	400/415V
Prąd znamionowy	40A
Znamionowy prąd różnicowy	0,03mA
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	A
Ochrona selektywna	
Przetwornik sygnału	
Wytrzymałość zwarcia (Icw)	10kA
Odporność na udar prądowy	0,4kA
Możliwość dodatkowego wyposażenia	1
Stopień ochrony (IP)	IP20
Akcesoria do złączy przemysłowych	4
Głębokość wbudowania	68mm
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1-25mm ²

Rysunek wymiarowy



Schemat połączeń

