

Elektrozwoła Hartte seria MG

model MG180SR



Elektrozwoła Hartte serii MG s stosowane w systemach kontroli dostpu. Zwoła skdaj si z obudowanego elektromagnesu umieszczanego na ocieznicy drzwi oraz ptki zwiernej montowanej na skrzydle. Zwoła zasilana napiciem 12 lub 24V utrzymuje drzwi w pozycji zamknitej. Ze wzgldu na si trzymania seria MG zalecana jest do wewntrznych systemw kontroli dostpu.

Charakterystyka:

- typ pracy NO (normalnie otwarty)
- wymiary 200 x 41,3 x 20,8 mm
- wymiary ptki 130,45 x 33,3 x 10,9 mm
- sia przycigania – 1800 N (180 kg)
- do montau nawierzchniowego
- temperatura pracy od -10°C do 55°C

Dostpne okucia:

- typu L – MG180L
- typu ZL – MG180ZL
- typu U – MG180U

Dostpna wersja:

- 12/24V DC – zasilanie prdem staym (DC)

Model	Sia przycigania (N)	Zasilanie (V)	Pobr prdu (mA)	Wymiary (mm)	Waga (kg)	Monitoring	Monta
MG180SR	1800	12/24VDC	380/190	200x41,3x20,8	1,2	tak	nawierzchniowy

