

Elektrozwoza Hartte seria MG

modele MG280S oraz MG280SR



Elektrozwozy Hartte serii MG są stosowane w systemach kontroli dostępu. Zwozy składają się z obudowanego elektromagnesu umieszczanego na ościeżnicy drzwi oraz płytki zwiernej montowanej na skrzydle. Zwoza zasilana napięciem 12 lub 24V utrzymuje drzwi w pozycji zamkniętej. Ze względu na siłę trzymania seria MG zalecana jest do wewnętrznych systemów kontroli dostępu.

Charakterystyka:

- typ pracy NO (normalnie otwarty)
- sygnalizacja LED
- wymiary 250 x 49 x 25 mm
- wymiary płytki 180 x 38,3 x 12,9 mm
- siła przyciągania – 2800 N (280 kg)
- do montażu nawierzchniowego
- temperatura pracy od -10°C do 55°C

Dostępne okucia:

- typu L – MG280L
- typu ZL – MG280ZL
- typu U – MG280U
- do systemów ppoż – MG280I

Dostępna wersja:

- 12/24V DC – zasilanie prądem stałym (DC)

Model	Siła przyciągania (N)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (mA)	Wymiary (mm)	Waga (kg)	Monitoring	Montaż
MG280S	2800	12/24VDC	450/240	250x49x25	2	nie	nawierzchniowy
MG280SR	2800	12/24VDC	450/240	250x49x25	2	tak	nawierzchniowy

