

ESC-GPA.95/FIX



Specyfikacje

Numer katalogowy	003903212
Opis	ESC-GPA.95/FIX
Nazwa klasy	Złączka
Typ	Złączka śrubowa wielopolowa ES
Napięcie znamionowe (V)	600
Sposób montażu	Szyna DIN (szyna montażowa) 35 mm, montaż na powierzchnię płaską
Poziom	Pojedynczy
Kolor	Szary
Znamionowy przekrój poprzeczny	95
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	12 kV
Maksymalny prąd przy znamionowym przekroju (mm ²)	232
Maksymalny prąd przy maksymalnym przekroju (mm ²)	none
Przekrój przewodu przyłączeniowego, żyła pełna (mm ²)	10 - 120
Podłączenie	NO
Wymagane zakończenie	NO
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000897
Nazwa klasy	Złączka szynowa przelotowa
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	10...95mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową	10...95mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	10...120mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	10...120mm ²
Prąd znamionowy In	232A
Napięcie znamionowe	1000V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia elektrycznego 2	Połączenie śrubowe
Pozycja połączenia	Z boku / boczny
Liczba poziomów	1
Liczba zacisków na poziom	2
Sposób montażu	Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Zakres temperatur pracy	-40...100°C
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94	V0
Szerokość / rozmiar rastra	26mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu	91mm
Długość	111mm
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone	
Wymagana płytka zamykająca	
Kolor	Szary