

ETIMAT 10 1p C100



Specyfikacje

Numer katalogowy	002131732
Opis	ETIMAT 10 1p C100
Nazwa klasy	Wyłącznik nadprądowy
Funkcja	MCB
Prąd zwarciovowy (kA)	20
Charakterystyka wyzwalania	C
Prąd znamionowy (A)	100
Napięcie znamionowe (V)	240/415
Ilość biegunów	1
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	4
Pojemność zacisku (mm2)	2.5 - 50
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)
[Model 3D](#)
[Deklaracja CE](#)
[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000042
Nazwa klasy	Wyłącznik nadprądowy
Charakterystyka wyzwania	C
Liczba biegunów (całkowita)	1
Liczba biegunów chronionych	1
Prąd znamionowy	100A
Napięcie znamionowe	230/400V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4kV
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V	20kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V	20kA
Rodzaj napięcia	Inne
Zakres częstotliwości	50...60Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Kategoria przepięcia	3
Stopień zanieczyszczenia	3
Możliwość dodatkowego wyposażenia	1
Akcesoria do złączy przemysłowych	1,5
Głębokość wbudowania	75mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25...55°C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	2.5...50mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	2.5...50mm ²

Rysunek wymiarowy


1b

Symbol/Połączenie

1P




1P+N



2P



3P



3P+N

