

## ETIMAT 6 3p C2



## Specyfikacje

|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Numer katalogowy                                      | 002145508                   |
| Opis                                                  | ETIMAT 6 3p C2              |
| Nazwa klasy                                           | Wyłącznik nadprądowy        |
| Funkcja                                               | MCB                         |
| Prąd zwarciovowy (kA)                                 | 6                           |
| Charakterystyka wyzwalania                            | C                           |
| Prąd znamionowy (A)                                   | 2                           |
| Napięcie znamionowe (V)                               | 400                         |
| Ilość biegunów                                        | 3                           |
| Częstotliwość znamionowa (Hz)                         | 50/60                       |
| Normy                                                 | IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2 |
| Rodzaj napięcia                                       | AC                          |
| Napięcie znamionowe udarowe<br>wytrzymywane Uimp (kV) | 6                           |
| Pojemność zacisku (mm <sup>2</sup> )                  | 1-25                        |
| 0                                                     |                             |

[Strona produktu online](#)


## Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)


## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

|                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Klasyfikacja                                                                  | EC000042              |
| Nazwa klasy                                                                   | Wyłącznik nadprądowy  |
| Charakterystyka wyzwalania                                                    | C                     |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                   | 3                     |
| Liczba biegunów chronionych                                                   | 3                     |
| Prąd znamionowy                                                               | 2A                    |
| Napięcie znamionowe                                                           | 230/400V              |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                               | 500V                  |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                                 | 4kV                   |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn<br>zgodnie z EN 60898 przy 230 V | 6kA                   |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn<br>zgodnie z EN 60898 przy 400 V | 6kA                   |
| Rodzaj napięcia                                                               | Inne                  |
| Zakres częstotliwości                                                         | 50...60Hz             |
| Klasa ograniczenia energii                                                    | 3                     |
| Kategoria przepięcia                                                          | 3                     |
| Stopień zanieczyszczenia                                                      | 3                     |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia                                             | 1                     |
| Akcesoria do złączy przemysłowych                                             | 3                     |
| Głębokość wbudowania                                                          | 68mm                  |
| Stopień ochrony (IP)                                                          | IP20                  |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy                                       | -25...55°C            |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego                                 | 1...25mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego                                | 1...25mm <sup>2</sup> |


# Charakterystyka prądu ograniczonego



## Charakterystyka



## Rysunek wymiarowy




# Symbol/Połączenie

1P




1P+N



2P



3P



3P+N

