


ETIMAT P10 1p Z25



Specyfikacje

Numer katalogowy	272504109
Opis	ETIMAT P10 1p Z25
Nazwa klasy	Wyłącznik nadprądowy
Funkcja	MCB
Prąd zwarciovowy (kA)	10
Charakterystyka wyzwalania	Z
Prąd znamionowy (A)	25
Napięcie znamionowe (V)	230/400
Ilość biegunów	1
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50/60
Normy	IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	6
Pojemność zacisku (mm ²)	1-25
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000042
Nazwa klasy	Wyłącznik nadprądowy
Charakterystyka wyzwalań	Z
Liczba biegunów (całkowita)	1
Liczba biegunów chronionych	1
Prąd znamionowy	25A
Napięcie znamionowe	230/400V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V	10kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V	10kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V	10kA
Rodzaj napięcia	Inne
Zakres częstotliwości	50...60Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Do instalacji podtynkowych	1
Kategoria przepięcia	3
Możliwość dodatkowego wyposażenia	1
Akcesoria do złączy przemysłowych	1
Głębokość wbudowania	69,5mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25...55°C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1...25mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1...25mm ²

Charakterystyka

I/t characteristic at 50 and 60Hz



Rysunek wymiarowy



Symbol/Połączenie

1p




1p+n



2p



3p



3p+n

