

ETITEC M T2 PV 1100/20 Y



Specyfikacje

Numer katalogowy	002440515
Opis	ETITEC M T2 PV 1100/20 Y
Nazwa klasy	Ogranicznik przepięć
Funkcja	Ogranicznik przepięć
Typ	T2
Imax(8/20) (kA)	40
Napięcie długotrwałe pracy Uc (V)	1100
RC	Nie
In (8/20)	20
Liczba modułów	3
Up - Poziom ochrony (kV)	3,8
Prąd upływu	TAK
Zastosowana technologia	MOV
Głębokość wbudowania (mm)	70
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000381
Nazwa klasy	Ogranicznik przepięć Typ 1 (klasa B)
Układ sieci DC	1
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)	20kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC	1100V
Znamionowe napięcie DC	1100V
Tłumik akustyczny do kanałów okrągłych	3.8kV
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar	3 moduły
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	35mm ²
Maks. przekrój przewodu elastycznego	25mm ²