

ETITEC SM T12 300/25 3+0 RC



Specyfikacje

Numer katalogowy	002440561
Opis	ETITEC SM T12 300/25 3+0 RC
Nazwa klasy	Ogranicznik przepięć
Funkcja	Ogranicznik przepięć
Typ	T1, T2
Prąd wyładowczy imp (10/350) (kA)	12,5
Imax(8/20) (kA)	65
Napięcie długotrwałe pracy Uc (V)	300
RC	TAK
System sieci	TNC
Grupa katalogowa	ETITEC SM
In (8/20)	25
Liczba modułów	3
Up - Poziom ochrony (kV)	<1,5
Prąd upływu	NIE
Zastosowana technologia	MOV+GDT
Głębokość wbudowania (mm)	86
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych
Certyfikat
Instrukcja obsługi

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001457
Nazwa klasy	Ogranicznik przepięć Typ 1+2 (klasa B+C)
Układ sieci TN	1
Liczba biegunów	3
Prąd udarowy (10/350 μ s)	25kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC	300V
Znamionowe napięcie AC	400V
Tłumik akustyczny do kanałów okrągłych	1.5kV
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	35mm ²
Maks. przekrój przewodu elastycznego	25mm ²
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar	6 modułów
Ze stykiem sygnalizacyjnym	1
Klasa ochronności	Typ 1+2