

Typ
Catalog No.
Alternate Catalog No.

FAZ-XAA-C-110-415VAC
278519
FAZ-XAA-C-110-415VAC

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Funkcja podstawowa		Akcesoria do wyłącznika ochronnego
Funkcja podstawowa – akcesoria		Wyzwalacz wzrostowy
Asortyment		Akcesoria

Dane Techniczne

elektryczny

Voltage range		V AC	12 ... 110 110 ... 415
częstotliwość znamionowa	f	Hz	50/60

mechaniczny

Standardowe wymiary frontu		mm	45
Wymiar gniazdka obudowy		mm	80
Mounting width		mm	17.5 (1 space unit)
Montaż			Szyna DIN IEC/EN 60715
stopień ochrony			
zamontowane			IP40
ochrona zacisków			Protection against electric shock to IEC 536
Zaciski			Twin-purpose terminals
Przekrój doprowadzeń		mm ²	
przewód pojedynczy		mm ²	1 ... 2.5
Linka z tulejką		mm ²	1 ... 2.5
Moment dokręcania śrub zaciskowych		Nm	2.4

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-5
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	40

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Devices for distribution board/surface mounting (EG000062) / Auxiliary device for distribution board devices (EC001286)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Komponent wyłącznika ochronnego / Styk pomocniczy, styk sygnalizacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])			
Device fitting			Miniature circuit breaker (MCB)
Additional equipment			Shunt release (for power circuit breaker)
Installed at the factory			Nie
Szerokość wyrażona liczbą modułów			1
Liczba styków zwiernych			1
Liczba styków rozwiernych			1
Liczba styków przełącznych			0
Number of fault-signal switches			0
Znamionowy prąd załączania			0
Napięcie znamionowe			110
Voltage type for actuating			AC
With auto test for earth leakage function			Nie
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)			1

