

Nr kat. 7408850



Pokrywa z wyjściem, do montażu z puszką instalacyjną MT R2.
Kiedy jest zamknięta może być czyszczona na mokro.




Zn	cynkowy odlew ciśnieniowy
N	niklowane

Dane podstawowe

Nr kat.	7408850
Typ	GES R2 Ni
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał skrót	Zn
Powierzchnia	niklowane
Powierzchnia skrót	N
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	58,50 kg/100 szt.

Dane techniczne



Ø zewnętrzna	140,00 mm
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Rama ochronna wykładziny podłogowej	☒
Pielęgnacja podłogi	wilgotny
Wykonanie	okrągła
Głębokość montażowa	85,00 mm
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	☒
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☒
Odpowiednie do podłóg drążonych	☒
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	☐
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	☐
Norma	EN 50085-2-2
Mechanizm otwierania	Zamek blokujący
Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym	IP 20
Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym	IP 66
Odporność kod IK	IK10
Aprobata	
Obciążenie pionowe, mała powierzchnia	do 3000 N
Obciążenie pionowe, duża powierzchnia	do 15 000 N