


## przedłużacze wielogniazdowe z przewodem i bez przewodu (gniazda przenośne)



502 04



502 05



0502 06



0505 77



0909 70

## przedłużacze specjalne

Pak.	Nr ref.	Przedłużacze standard
		Pozwalają na podłączenie kilku urządzeń wyposażonych we wtyczki z uziemieniem, lub bez (płaskie). Akcesorium stanowiące element opakowania (zawieszka) może być wykorzystane do zamocowania przedłużacza do ściany, mebla itp. Orientacja skrajnego gniazda umożliwia bezproblemowe podłączenie zasilacza, ładowarki itp. bez blokowania sąsiedniego gniazda. 250 V~, 16 A, maks. 3500 W. IP20, IK04
		<b>Bez przewodem – gniazda przenośne</b>
10	501 09	1 x 2P+Z; ○ Kolor: biało-szary
10	500 53	3 x 2P+Z; ○ Kolor: biało-szary
10	500 57	4 x 2P+Z; ○ Kolor: biało-szary
10	500 60	5 x 2P+Z; ○ Kolor: biało-szary
10	500 63	6 x 2P+Z; ○ Kolor: biało-szary
		<b>Z przewodem o długości 1,5 m (3 x 1 mm<sup>2</sup>)</b>
10	500 51	3 x 2P+Z; ○ Kolor: biało-szary
10	500 30	3 x 2P+Z; ○ Kolor: biało-szary
10	500 31	3 x 2P+Z; ○ Kolor: biało-niebieski
10	500 32	3 x 2P+Z; ○ Kolor: biało-pomarańczowy
10	500 33	3 x 2P+Z; ○ Kolor: biało-zielony
10	500 55	3 x 2P+Z; ● Kolor: czarny
10	500 55	4 x 2P+Z; ○ Kolor: biało-szary
10	502 04	4 x 2P+Z; ○ Kolor: biało-niebieski
10	502 05	4 x 2P+Z; ○ Kolor: biało-pomarańczowy
10	502 06	4 x 2P+Z; ○ Kolor: biało-zielony
10	502 07	4 x 2P+Z; ● Kolor: czarny
10	500 58	5 x 2P+Z; ○ Kolor: biało-szary
10	502 58	5 x 2P+Z; ● Kolor: czarny
10	500 61	6 x 2P+Z; ○ Kolor: biało-szary
10	502 61	6 x 2P+Z; ● Kolor: czarny
		<b>Z przewodem o długości 3 m (3 x 1,5 mm<sup>2</sup>)</b>
		3 x 2P+Z;
10	500 52	○ Kolor: biało-szary
		3 x 2P+Z;
10	500 35	● Kolor: czarny
		4 x 2P+Z;
10	500 56	○ Kolor: biało-szary
		4 x 2P+Z;
10	502 08	● Kolor: czarny
		5 x 2P+Z;
10	500 59	○ Kolor: biało-szary
		5 x 2P+Z;
10	502 59	● Kolor: czarny
		6 x 2P+Z;
10	500 62	○ Kolor: biało-szary
		6 x 2P+Z;
10	502 62	● Kolor: czarny
		4 x 2P+Z;
10	500 55	○ Kolor: biało-szary

Pak.	Nr ref.	Przedłużacze zwijane
		250 V~, 16 A, IP40, IK 08 Posiada zabezpieczenie termiczne i manualny wyłącznik. Ergonomiczna rączka ułatwia wygodne przenoszenie i może służyć do zawieszania. Wyposażony w 4 gniazda 2P+Z z przesłonami otworów wtykowych. Maks. 3000 W, przy rozwiniętym przewodzie. Maks. 1380 W, przy zwiniętym przewodzie.
5	909 70	Z przewodem 10 m (3 x 1,5 mm <sup>2</sup> )
5	909 71	Z przewodem 15 m (3 x 1,5 mm <sup>2</sup> )
		<b>Przedłużacze warsztatowe, gumowe</b>
		250 V~, 16 A, IP44, IK 08, Wyposażony we wtyczkę 2P+Z oraz gniazdo 2P+Z z przesłonami otworów wtykowych i zatyczkami. Wysoka odporność na uderzenia i ścieranie
5	516 26	1 x 2P+Z, z przewodem 10 m (3 x 1,5mm <sup>2</sup> )
5	516 30	2 x 2P+Z, z przewodem 10 m (3 x 1,5mm <sup>2</sup> )
		<b>Przedłużacz trójdzielnny, gumowy</b>
		250 V~, 16 A, IK 10, Wyposażony we wtyczkę 2P+Z uni-schuko oraz 3 gniazda 2P+Z. Przewód 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> (do gniazd) oraz 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (do wtyczki). Wysoka odporność na uderzenia. Długość – 0,8 m
5	505 77	