




## DGZ1BUZ.01/49A

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 - bez uszczelki - klapka transparentna, (moduł), 16A, 250V, zaciski śrubowe, czarny mat

|                                  |                                                                                    |                            |                                      |                              |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54                                                                           | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 - bez uszczelki - klapka transparentna | Nadruk/Piktogram           | brak                                 | Jednostka miary              | szt.             |
| Kolor                            | czarny mat                                                                         | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787870935    |
| Typ produktu                     | moduł                                                                              | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                               | Wykończenie powierzchni    | matowe                               | Wys. opak. jedn.             | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                              | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                    | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                     | Dł. opak. jedn.              | 5 cm             |
| Stopień ochrony IP               | IP44                                                                               | Wysokość produktu          | 75 mm                                | Waga jedn.                   | 0,085 kg         |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki               | Szerokość produktu         | 75 mm                                | EAN13 opak.                  | 5902787870935    |
| Liczba modułów                   | 1                                                                                  | Głębokość produktu         | 45 mm                                | Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
| Liczba jednostek                 | 1                                                                                  | Głębokość wbudowania       | 29 mm                                | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                                           | Model                      | z uziemieniem, bolec uziemiający     | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
| Przesłony otworów prądowych      | tak                                                                                | Pokrywa gniazda            | plakietka centralna                  | Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm            |
| Kolor klapy                      | transparentna                                                                      | Klapka uchylna             | tak                                  |                              |                  |
|                                  |                                                                                    | Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania            |                              |                  |
|                                  |                                                                                    | Zastosowanie               | do ramek Nature, do ramek Premium    |                              |                  |