

Karta charakterystyki technicznej

Szybkozłączka GRS

Nr kat. 6016545



Szybkozłączka do bezśrubowego łączenia wzdłużnego korytek siatkowych bez specjalnych narzędzi dla korytek do szerokości 150 mm.

Przy wyborze łącznika proszę wziąć pod uwagę grubość drutu korytka siatkowego.

Rys. Umieszczenie i ilość łączników korytek siatkowych.
50 - 150 mm = 2 szt.




St stal

DD cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawowe

Nr kat.	6016545
Typ	GRS 3.9 DD
Oznaczenie 1	Łącznik uniwersalny
Oznaczenie 2	do korytka siatkowego
Wymiar	d 3,9mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	DD
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	2,50 kg/100 szt.

Dane techniczne



Długość	69,00 mm
Szerokość	44,00 mm
Wysokość	11,00 mm
Wymiar	69 x 44 mm
Wykonanie	Łącznik wzdłużny
Grubość blachy	1,45 mm
Odpowiednie do koryta kablowego	☐
Odpowiednie do korytka siatkowego	☒
Odpowiednie do drabiny kablowej	☐
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Łącznik przegubowy poziomy	☐
Łącznik przegubowy pionowy	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Rodzaj połączenia	Łącznik bezśrubowy