



0353 08



0353 10



0348 06



0348 47



0365 79



0348 35



0348 89



0348 89 + 0348 52



0365 74



0348 07

Pak.	Nr ref.	Ogrzewanie																																				
		IP20. Chronią przed kondensacją wewnątrz szafy. „PTC” – autoregulacja i ograniczenie temperatury powierzchni grzejnej <85°C. Mocowanie na wsporniku TH 35. Radiator aluminiowy w powłoce plastikowej UL 94 VO. Rezystory grzejne 120 V – 240 V~ / = <table><tr><th></th><th>Moc (W)</th><th>Prąd maks. (A)</th></tr><tr><td>1</td><td>0353 06</td><td>20</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1</td><td>0353 07</td><td>50</td><td>2,5</td></tr><tr><td>1</td><td>0353 08</td><td>100</td><td>4,5</td></tr><tr><td>1</td><td>0353 09</td><td>150</td><td>8,0</td></tr></table> Termowentylatory 230 V~ Klasa II. Materiał: poliwęglan UL 94 VO. Wbudowany termostat. <table><tr><th></th><th>Moc (W)</th><th>Prąd maks. (A)</th><th>Termostat</th><th>Wydajność (m³/h)</th></tr><tr><td>1</td><td>0353 10</td><td>150</td><td>12</td><td>brak</td><td>13</td></tr><tr><td>1</td><td>0348 06</td><td>350</td><td>7,5</td><td>0 do 60°C z zestykiem przełącznym</td><td>35</td></tr></table> Termostat do szaf 12 do 250 V~. 10 A maks. Regulowany od 5 do 60°C ze stykiem przełącznym Mocowanie na szynie		Moc (W)	Prąd maks. (A)	1	0353 06	20	2,5	1	0353 07	50	2,5	1	0353 08	100	4,5	1	0353 09	150	8,0		Moc (W)	Prąd maks. (A)	Termostat	Wydajność (m³/h)	1	0353 10	150	12	brak	13	1	0348 06	350	7,5	0 do 60°C z zestykiem przełącznym	35
	Moc (W)	Prąd maks. (A)																																				
1	0353 06	20	2,5																																			
1	0353 07	50	2,5																																			
1	0353 08	100	4,5																																			
1	0353 09	150	8,0																																			
	Moc (W)	Prąd maks. (A)	Termostat	Wydajność (m³/h)																																		
1	0353 10	150	12	brak	13																																	
1	0348 06	350	7,5	0 do 60°C z zestykiem przełącznym	35																																	

Pak.	Nr ref.	Wentylacja naturalna
		Przepusty wentylacyjne IP44 – IK08. Szary poliamid. Ø otworowania: 15 mm Ø otworowania: 30,5 mm Kratki wentylacyjne metalowe RAL 7035, IP32 (138 x 138 mm) RAL 7035, IP32 (248 x 248 mm) Dostarczane w komplecie z kratką metalową i siatką przeciw insektom Kratki wentylacyjne plastikowe Do wentylatorów dachowych nr ref. 0348 07/08. Wykonane z plastiku, kolor RAL 7035.
2	0365 78	
2	0365 79	
1	0348 04	
1	0348 05	
1	0348 34	
1	0348 35	
1	0348 36	

Pak.	Nr ref.	Ramki do wentylatorów
		IP54, kolor RAL 7035. Ułatwiają montaż wentylatorów (0348 50/51/52). Ramka 150 x 150 mm Ramka 250 x 250 mm
1	0348 88	
1	0348 89	

Pak.	Nr ref.	Wentylatory
		Zestaw do cyrkulacji powietrza 160 m³/h 230 V – 50/60 Hz. Wyrównywanie temperatury wewnątrz szafy. Chroni przed dużymi różnicami temperatur. Montuje się na szynie w dolnej części szafy lub przy najbardziej czułych urządzeniach. Przepływ powietrza – w górę szafy. Wentylator 30 m³/h 230 V – 50/60 Hz. IP32 – IK10. Dostarczany w komplecie z parą krętek z blachy i z parą siatek przeciwko insektom. Kolor RAL 7035. Wentylator z filtrem 40 m³/h 230 V – 50/60 Hz. IP54 – IK08. Montowany na zewnątrz szafy. Dostarczany w komplecie z parą krętek z tworzywa 150 x 150 mm, z filtrami elektrostatycznymi. Wentylator z filtrem 100 m³/h 230 V – 50/60 Hz. IP54 – IK08. Montowany na zewnątrz szafy. Dostarczany w komplecie z parą krętek z tworzywa 250 x 250 mm, z filtrami z pianki syntetycznej. Wentylator z filtrem 170 m³/h 230 V – 50/60 Hz. IP54 – IK08. Montowany na zewnątrz szafy. Dostarczany w komplecie z parą krętek wentylacyjnych z tworzywa 250 x 250 mm i z filtrem zmywalnym z pianki syntetycznej.
1	0365 74	
1	0348 17	
1	0348 50	
1	0348 51	
1	0348 52	

		Wentylatory dachowe			
		230 V – 50/60 Hz – IP23 – IK08. Obudowa plastikowa, kolor RAL 7035. Montowany za pomocą śrub (w komplecie) na dachu szafy. Dostarczany bez krętek wentylacyjnych (zamawiane oddzielnie w zależności od konfiguracji, wymaganej wydajności – m³/h).			
		Wydajność z 1 kratką wentylac. nr ref. 0348 35	Wydajność z 2 kratkami wentylac. nr ref. 0348 35	Wydajność z 1 kratką wentylac. nr ref. 0348 36	Wydajność z 2 kratkami wentylac. nr ref. 0348 36
		[m³/h]	[m³/h]	[m³/h]	[m³/h]
1	0348 07	350	400	400	450
1	0348 08	400	500	500	600