

GT 40-30-15



Specyfikacje

Numer katalogowy	001102105
Opis	GT 40-30-15
Nazwa klasy	Obudowa
Wysokość (mm)	400
Szerokość (mm)	300
Głębokość (mm)	150
Stopień ochrony IP	IP66
Kolor	RAL 7035
Zastosowanie	Obudowy wewnętrzne
Odporność mechaniczna	IK10
Klasa ochronności	I
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi

Deklaracja CE

Plik EPLAN

COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE_
BIMFile

Certyfikat

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000058
Nazwa klasy	Szafa/obudowa pusta
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Rodzaj drzwi	Pojedynczy
Transparentna pokrywa/drzwi	
Z zamkiem	1
Wysokość	400mm
Szerokość	300mm
Głębokość	150mm
Głębokość wbudowania	150mm
Kolor	Szary
Numer RAL	7035
Liczba otworów pod flansze	1
Materiał obudowy	Stal
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Z płytą montażową	1
Akcesoria elektryczne do klimakonwektorów wentylatorowych	
Stopień ochrony (IP)	IP66
Klasa ochronności	I
Odporność uderowa	IK10